

"PROTEK" STYLE : 622-2 แท่นปืนฉีดน้ำชนิด วางลอยเคลื่อนที่ได้

"PROTEK" STYLE : 622-2 DUAL-INLET DUAL-PURPOSE PORTABLE GROUND MONITOR

STYLE 622-2

- ทางน้ำขนาด 3 นิ้วเต็มสำหรับอัตราการไหลสูงสุด 800 GPM (3030 LPM)
- รูนทางเข้าแบบหมุนคู่
- ทิศทางการหมุนในแนวตั้ง 63° จาก 12° ถึง 75° ด้านบน พร้อมตัวหยุดนิรภัย 37° ในตัว จาก 18° ถึง 55° ด้านบน
- เติบปลายคาร์ไบด์เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ
- ด้ามจับขนาดใหญ่เพื่อการพกพาที่ดียเยี่ยม
- เพื่องตัวหนอนที่ปิดสนิทได้รับการปกป้องจากองค์ประกอบต่างๆ
- เกจวัดแรงดันบรรจุของเหลว
- หมุดล็อกแบบสปริงคู่เพื่อการแตกหักง่ายและรวดเร็ว
- ขาพับอะลูมิเนียมพอร์จแบบสปริงโหลด
- ตัวอุปกรณ์เหมาะสำหรับติดตั้งกับผลิตภัณฑ์ของ PROTEK



Protek
Fire Fighting Equipment

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	STYLE 622-1	STYLE 622-2	STYLE 622-3		
Max GPM (LPM)	1000 (3800)	800 (3030)	1250 (4800)		
ขนาดทางน้ำเข้า	2.5 " - 5 "	2.5" (x2)	3"	4"	3"
ประเภทข้อต่อ	เกลียว	เกลียว	หน้าแปลน	หน้าแปลน	เกลียว
ทางน้ำออก	2.5"	2.5"	2.5"		
การควบคุม	มือจับเดี่ยว	มือจับเดี่ยว	มือจับเดี่ยว		
วัสดุ	อัลลอยด์	อัลลอยด์	อัลลอยด์		
การเคลือบสี	พ่นเคลือบสีแดง	พ่นเคลือบสีแดง	พ่นเคลือบสีแดง		
สูญเสียแรงเสียดทาน	18 psi at 1000 gpm	15 psi at 800 gpm	24 psi at 1250 gpm		
	12 psi at 700 gpm	12 psi at 700 gpm	18 psi at 1000 gpm		
ทิศทางการหมุน	12 to 75° vertical	12 to 75° vertical	12 to 75° vertical		
	180° rotation	180° rotation	360° rotation		
น้ำหนัก	32 ปอนด์	32 ปอนด์	27 ปอนด์		