

เครื่องตรวจจับความร้อน รุ่น 5601P ยี่ห้อ SYSTEM SENSOR (มาตรฐาน UL LISTED)
"SYSTEM SENSOR" 5600 SERIES MECHANICAL HEAT DETECTORS



5600 Series Mechanical Heat Detectors

เครื่องตรวจจับความร้อน System Sensor 5600 series เป็นวิธีการป้องกันทรัพย์สินจากอัคคีภัยในราคาย่อมเยา และสำหรับการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายต่อชีวิตในกรณีที่อุปกรณ์ตรวจจับควันไม่เหมาะสม

คุณสมบัติ

- การกำหนดค่าหลายอย่างสำหรับการติดตั้ง:
 - รุ่นวงจรเดี่ยวและสองวงจร
 - Fixed temp และ combination fixed-temp/rate-of-rise พิกัด 135°F หรือ 194°F
- ตัวเรือนธรรมดาสำหรับติดตั้งในที่พักอาศัย (รุ่น 5601P)
- สกรูเทอร์มินอลที่ใช้งานง่าย
- ตัวเลือกการติดตั้งกล่องด้านหลังที่หลากหลาย:
 - แกร็งเดี่ยว
 - 3.5 " และ 4 " แปดเหลี่ยม
 - 4 " สี่เหลี่ยมจัตุรัสกับวงแหวนปูนปลาสเตอร์สี่เหลี่ยมถึงกลม
- โครงยึดแบบกลับด้านได้

ได้มาตรฐาน



S2101

3016008

CS630

7270-1653/0167



การกำหนดค่าหลายรายการ ซีรีส์ 5600 มีการกำหนดค่าเต็มรูปแบบเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งรุ่นวงจรเดี่ยวและวงจรคู่มีจำหน่ายสำหรับการให้คะแนนอุณหภูมิต่ำและสูงพร้อมการเปิดใช้งานอุณหภูมิคงที่หรืออุณหภูมิคงที่/อัตราการเพิ่มขึ้น (ROR) แบบผสม องค์ประกอบ ROR ของโมเดลคงที่/ROR สามารถกู้คืนได้เพื่อรองรับการทดสอบภาคสนาม

ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการในการติดตั้งที่หลากหลาย ซีรีส์ 5600 ติดตั้งเข้ากับกล่องหลังแบบแกร็งเดี่ยวและแปดเหลี่ยมได้อย่างง่ายดาย และรุ่นเหล่านี้รองรับกล่องหลังสี่เหลี่ยมเมื่อใช้กับแหวนปูนปลาสเตอร์สี่เหลี่ยมถึงกลม ตัวยึดสำหรับติดตั้งแบบพลิกกลับได้ต่อการติดตั้งกล่องด้านหลังทั้งแบบฝังและแบบฝังด้านหน้า

การระบุด้วยภาพ ซีรีส์ 5600 มีการทำเครื่องหมายที่ชัดเจนที่ด้านนอกของตัวเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้เครื่องตรวจจับที่เหมาะสม อักษรที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขระบุวิธีการเปิดใช้งาน ตลอดจนระดับอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์และองศาเซลเซียสแบบจำลองอุณหภูมิคงที่จะระบุเป็น FX ขณะที่หน่วยค่าผสมคงที่/อัตราการเพิ่มขึ้นจะระบุเป็น FX/ROR ซีรีส์ 5600 ยังมีตัวบ่งชี้หลังการเปิดใช้งานในรูปแบบของตัวสะสม เมื่อเปิดใช้งานเครื่องตรวจจับ นักสะสมจะลงจากเครื่อง ทำให้ง่ายต่อการระบุเครื่องในนาฬิกาปลุก