

"EDWARDS" รุ่น : 278/279B สถานีแจ้งเหตุสัญญาณเพลิงไหม้

"EDWARDS" MODEL : 278/279B DOUBLE-ACTION FIRE ALARM STATIONS NON-CODED



DOUBLE-ACTION FIRE ALARM STATIONS 278/279B SERIES — NON-CODED

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- โมเดลแอ็คชั่นคู่
- หน้าสัมผัสขั้วเดียวหรือขั้วคู่
- ขั้วต่อหรือสายไฟสำหรับการเชื่อมต่อภาคสนาม
- ล็อคกุญแจหรือรีเซ็ตเครื่องมือ
- การทำงานของกระจกแตก
- การติดตั้งบนพื้นผิวหรือกึ่งฝังเรียบ
- สีแดง
- สไตรล์ร่วมสมัย
- โครงสร้าง LEXAN ที่ทนทาน
- การทำงานของสลักจนกว่าจะรีเซ็ต



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

The Edwards Cat. No. 278B/279B series noncoded fire alarm stations

สถานีเป็นสถานี Lexan สไตรล์ร่วมสมัยและความยืดหยุ่น

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลายและ
ลำดับการดำเนินงาน

Cat. No. 278B เป็นสแตชันแบบดับเบิลแอ็คชั่นพร้อมเทอร์มินัล
สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟภาคสนาม

Cat. No. 279B เป็นสแตชันดับเบิลแอ็คชั่นขนาด 6 นิ้ว

สายไฟ (150 มม.) สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟภาคสนาม ทุกประเภทมีให้เลือกใช้หน้าสัมผัสสัญญาณเตือน
แบบเสาเดี่ยวหรือสองขั้ว

ซึ่งสามารถเปิดได้ตามปกติ ปิดตามปกติ หรือรวมกันก็ได้ ของทั้งสองอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกุญแจหรือเครื่องมือ
(ขึ้นอยู่กับสถานีที่เลือก)

จำเป็นต้องรีเซ็ตกลไก ดูตารางข้อมูลจำเพาะเฉพาะเจาะจง หมายเลขแค็ตตาล็อกและคุณสมบัติต่างๆ

ตำแหน่งที่มีการติดตั้งสถานีแบบแมนูวอล บนวงจรที่มีเครื่องตรวจจับควันด้วย อาจมีตัวต้านทานอยู่

เพิ่มเป็นอนุกรมพร้อมกับสัญญาณเตือนที่เริ่มต้นการติดต่อบนสถานี ดังนั้นการทำงานของสถานีจึงไม่ดับไฟ

LED แจ้งเตือน บนเครื่องตรวจจับที่ดำเนินการ แมว. ไม่ ซีรีส์ 276-R และ 276-RT

ชุดตัวต้านทานอนุญาตให้ติดตั้งภาคสนามของตัวต้านทานแบบอนุกรมบนสถานีที่ใช้งานได้

สำหรับการติดตั้งแบบกึ่งฝังเรียบ ให้ใช้ขนาดสื่อนี้มาตรฐานในอเมริกาเหนือกล่องสี่เหลี่ยม

มีฝาปิดปูนชั้นเดียวมีโดยรวม ความลึกขั้นต่ำ 2-1/4 นิ้ว (57 มม.) สำหรับการติดตั้งบนพื้นผิว

ให้ใช้ Cat. No. 276B-RSB กล่องหลังพื้นผิว No. 276B-RSB