

"TTY" รุ่น : YDS-R301 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

"TTY" MODEL : YDS-R301 ADDRESSABLE PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR (WITH EOL)

MODEL : YDS-R301



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Model number	YDS-R302	YDS-R301
Product name	Surface-mounted addressable fixed temperature heat detector	
Number of sensitivity settings	One type	Two types
Functions	- Photoelectric induction principle, highly stable while being fast and accurate and not subject to malfunctions resulting from chemical, gas leakage or external light sources. - Equipped with an insect-proof netting, with an aperture of 0.5mm, that allows smoke to flow smoothly while preventing insects and dust from entering. - This detector is not radioactive, is harmless to humans and animals. - Alarm indicator x2 (easy to identify the current status of the detector) - Independent green monitoring indicator (when the detector is functioning normally) - Optional function: Indicating lamp, relay contact, contact for the detectors. - Optional function: reed switch test function.	
Working Environment	0°C-50°C Relative humidity of below 95%	
Communication line impedance	Internal impedance below 10Ω / trunk line	
Material	flame resistant plastic (UL94V-0 compliant)	
Dimensions	114.1φ x47.7(H)mm	
Remark	Includes R-type-designated E.O.L	

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- ติดตั้งไฟ LED แสดงสถานะ 3 สถานะ
- ใช้สวิตช์ DIP แบบไบนารีเพื่อให้ตั้งค่าที่อยู่ได้ง่าย
- ไฟสัญญาณเตือน x2 โดยไม่ต้องมีปุ่มอับ
- เครื่องตรวจจับแบบธรรมดาที่ขยายได้ ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก
- มีไฟแสดงการตรวจสอบอิสระ สามารถระบุสถานะการตรวจจับได้อย่างชัดเจน
- ฟังก์ชันการทดสอบสวิตช์รีดแม่มเหล็ก
- ผ่านมาตรฐาน CE
- เทคโนโลยีการส่งสัญญาณหลายสายคู่
- มีเครื่องหมายป้องกันระดับสากล IP44 (อุปกรณ์เสริม)
- ติดตั้งหน้าสัมผัสสำหรับไฟแสดงสถานะระยะไกลและฟังก์ชันรีเลย์ (อุปกรณ์เสริม)

ได้รับมาตรฐานการรับรอง : CE