

"TTY" รุ่น : YDD-R301 เครื่องตรวจจับความร้อนแบบอัตราการเพิ่มขึ้นของความร้อน

"TTY" MODEL : YDD-R301 ADDRESSABLE RATE OF RISE HEAT DETECTOR (WITH EOL)

MODEL : YDD-R301



ได้รับมาตรฐานการรับรอง : CE

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- ติดตั้งไฟ LED แสดงสถานะ 3 สถานะ
- ใช้สวิตช์ DIP แบบไบนารีเพื่อให้ตั้งค่าที่อยู่ได้ง่าย
- ไฟสัญญาณเตือน x2 โดยไม่ต้องมีปุ่มอับ
- เครื่องตรวจจับแบบธรรมดาที่ขยายได้ ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก
- มีไฟแสดงการตรวจสอบอิสระ สามารถระบุสถานะการตรวจจับได้อย่างชัดเจน
- ฟังก์ชันการทดสอบสวิตช์รีดแม่มหลัก
- ผ่านมาตรฐาน CE
- เทคโนโลยีการส่งสัญญาณหลายสายคู่
- มีเครื่องหมายป้องกันระดับสากล IP44 (อุปกรณ์เสริม)
- ติดตั้งหน้าสัมผัสสำหรับไฟแสดงสถานะระยะไกลและฟังก์ชันรีเลย์ (อุปกรณ์เสริม)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Number of Sensitivity Settings	2 Type
Functions	According to the detection of the thermal components, when the temperature rises rapidly and reaches the pre-fire standard (action temperature), it responds quickly and sends the fire signal
Activating Temperature	Room Temp: +30°C within 30seconds
Working Environment	0°C-50°C Relative humidity of below 95%
Surface-mount Dimensions	φ 114.1 x46.4(H)mm
Ceiling Mount Dimensions	φ 140 x52.6(H)mm, installation hole φ120mm
Dust proof/Water proof grade	IP44 waterproof base (optional)
R-type-designated E.O.L	terminal capacitor (not resistor)