

"PROTART" MODEL : PROTART 60 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า หัวล่อฟ้า

"PROTART" MODEL : PROTART 60 LIGHTNING PROTECTION (E.S.E)



MODEL PROTART 60

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า หัวล่อฟ้า แบบ Early Streamer Emission (E.S.E) มีรัศมีครอบคลุมสูงสุดถึง 107 เมตร

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

Rp (m)	PROTART - 60			
	L : 60 m			
	T : 60 US			
h (m)	Level I	Level II	Level III	Level IV
2	31	35	39	43
4	63	69	78	85
5	79	86	97	107
6	79	87	97	107
8	79	87	98	108
10	79	88	99	109
20	80	89	102	113
30	80	90	104	116
60	80	90	105	120

รุ่นสินค้า	วัสดุ	T : NFC-17 102 ผลการทดสอบ	ขนาดตัวผลิตภัณฑ์ (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)
PROTART - 60	สแตนเลส	T : 72 US	37 x 22 x 12	2.32

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศ เครื่องกำเนิดไอออนภายในเทอร์มินัล PROTART-60 ESE เริ่มปล่อยประจุบวก ไอออนสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งดึงดูดการปล่อยฟ้าผ่ามาสู่คันเบ็ด ESE สินค้ามาตรฐานไม่มีอะแดปเตอร์มาด้วย ก้านอะแดปเตอร์ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25 มม. แต่เราสามารถทำได้ ผลิตอะแดปเตอร์ก้านตามความต้องการของลูกค้า สินค้าของเราคือ ได้รับการรับรองจาก Middle Eastern Technical University ใน NFC 17.102 ภาคผนวก C คุณสามารถค้นหาข้อมูลมติทั้งหมดเกี่ยวกับ PROTART-60 ได้ ESE ภายในรายงานการทดสอบ NFC 17.102 ที่เกี่ยวข้อง