

"PROTART" MODEL : PROTART 30 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า หัวล่อฟ้า

"PROTART" MODEL : PROTART 30 LIGHTNING PROTECTION (E.S.E)



MODEL PROTART 30

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า หัวล่อฟ้า แบบ Early Streamer Emission (E.S.E) มีรัศมีครอบคลุมสูงสุดถึง 72 เมตร

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

Rp (m)	PROTART - 30			
	L : 30 m			
	T : 30 US			
h (m)	Level I	Level II	Level III	Level IV
2	19	22	25	28
4	38	44	51	57
5	48	55	63	71
6	48	55	64	72
8	49	56	65	73
10	49	57	66	75
20	50	59	71	81
30	50	60	73	85
60	50	60	75	90

รุ่นสินค้า	วัสดุ	T: NFC-17 102 ผลการทดสอบ	ขนาดตัวผลิตภัณฑ์ (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)
PROTART - 30	สแตนเลส	T: 57 us	37 x 22 x 12	1.98

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศ เครื่องกำเนิดไอออนภายในเทอร์มินัล PROTART-30 ESE เริ่มปล่อยประจุบวกไอออนสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งดึงดูดการปล่อยฟ้าผ่ามาสู่คันเบ็ด ESE คันเบ็ด PROTART-30 ESE เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในแง่ที่สามารถวัดได้ AT คือ 57 us ซึ่งทำให้เหมาะสมกับข้อกำหนดสำหรับ ESE เช่นกัน คันเบ็ดที่มี AT: 45 us พิสูจน์ความครอบคลุมที่กว้าง สินค้ามาตรฐานไม่ได้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ ก้านอะแดปเตอร์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. และ 25 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแต่เราสามารถผลิตอะแดปเตอร์ก้านได้ ความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองจาก Middle Eastern Technical มหาวิทยาลัยใน NFC 17.102 ภาคผนวก C คุณสามารถค้นหาได้ทุกมิติ ข้อมูลเกี่ยวกับ PROTART-30 ESE ภายในการทดสอบ NFC 17.102 ที่เกี่ยวข้อง