

หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฟอย รุ่น A7A ยี่ห้อ GIACOMINI มาตรฐาน UL "GIACOMINI" MODEL A7A ADJUSTABLE FOG NOZZLES

A7A Adjustable Fog nozzles




MADE IN



ขนาด

A7A – ADJUSTABLE FOG NOZZLE

	
Size	A
1 1/2"	3 13/16"

คำอธิบาย

หัวฉีดพ่นหมอกคือหัวฉีดพ่นสายยางดับเพลิงที่แตกสายน้ำออกเป็นละอองเล็กๆ หัวพ่นหมอกมีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์การพ่นเพลิงเนื่องจากความสามารถรอบด้าน เมื่อทำเช่นนั้น กระแสของน้ำทำให้เกิดพื้นที่ผิวที่มากขึ้น และด้วยเหตุนี้จึงมีอัตราการดูดซับความร้อนที่มากขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหัวฉีดของสุมทอร์ ความเร็วในการเปลี่ยนเป็นไอน้ำที่ดับไฟโดยการแทนที่ออกซิเจน

วัสดุ

- หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฟอย : ทองเหลืองหลอม CuZn40Pb2
- ตามมาตรฐานยุโรป EN 12165 CW617N
- ซึ่งคล้ายกับ American Standard ASTM B124 C37700
- Yield stress of the material in the shape of bar: 360 MPa
- Stress for permanent distortion R(O.2): 138 MPa
- การยืดตัว: 10 %

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

A7A 1 1/2"

หัวฉีดทองเหลืองหลอมแบบปรับได้จากหมอกเต็มถึงปิด โดยมีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

- เกลียวท่อ 1 1/2" หรือ 1.5 นิ้ว
- พิกัดแรงดัน 100 psi
- ได้รับการอนุมัติจาก FM, UL & ULC อยู่ในรายการ

ได้มาตรฐาน



ข้อมูลทางเทคนิค

- แรงดันสูงสุด: 100 PSI (6,89 BAR)

รุ่นและรหัสผลิตภัณฑ์

Series	Size	Type	Finishing
A7A	1 1/2"	Hose thread	Rough Brass Polished Brass Rough Chrome