

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ยี่ห้อ FIRE MAN
DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER

DRY CHEMICAL

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

Dry Chemical Fire Extinguisher

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.332-2537

5 YEAR
WARRANTY

รับประกันคุณภาพ 5 ปี / 5-Year Warranty
เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด



มอก. 332-2537

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท A, B และ C ได้อย่างรวดเร็ว
- มีระดับความสามารถในการดับเพลิง [Fire Rating] ให้เลือกใช้หลายรุ่นตั้งแต่ 1B ถึง 10A40B
- มีหลายขนาดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 2.2 ปอนด์ ถึง 50 ปอนด์
- เมื่อฉีดใช้ ก๊าซไนโตรเจนที่อยู่ภายในถังจะขับดันผงเคมีดับเพลิงออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้
 - ทำให้อับอากาศ เมื่อไม่มีออกซิเจน ไฟก็จะดับลง
- ใช้งานและดูแลรักษาได้ง่าย ราคาประหยัด และประสิทธิภาพสูง
- ตัวถังผลิตจากเหล็กชุบสีคุณภาพสูง [SPCEN] มาตรฐาน JIS สีพ่นปลอดภัยจากสารโลหะหนัก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS และ EN71

สถานที่ใช้ เหมาะสำหรับพื้นที่โล่ง เช่น บริเวณบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อพาร์ตเมนต์ โรงงานอุตสาหกรรม ปิมน้ำมัน ฯลฯ

ข้อควรระวัง หลังการฉีดใช้งานทุกครั้ง จะต้องนำมาอัดบรรจุผงเคมีใหม่ทันที

SPECIFICATION

ขนาด (size)	2.2 lbs	5 lbs	10 lbs	15 lbs	20 lbs	50 lbs
น้ำหนักเคมี (weight of agent)	1.0 Kg	2.3 Kg	4.6 Kg	6.8 Kg	9.0 Kg	23.0 Kg
น้ำหนักถัง (weight of container)	0.8 Kg	1.3 Kg	2.2 Kg	2.5 Kg	3.8 Kg	18.8 Kg
น้ำหนักรวม (gross weight)	1.8 Kg	3.6 Kg	6.8 Kg	9.3 Kg	12.8 Kg	41.8 Kg
ความสูง (overall height)	300 mm	385 mm	510 mm	555 mm	610 mm	970 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง (diameter)	90 mm	114.5 mm	137.5 mm	151.5 mm	176 mm	200.5 mm
แรงขับเคลื่อน (propellant)	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ (working pressure at 27±20°C)	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI
ระยะเวลาฉีดใช้ (approx discharging time)	10 Sec.	10 Sec.	15 Sec.	20 Sec.	25 Sec.	35 Sec.
ฉีดได้ไกล (shooting range)	2-3 m	4-6 m	6-8 m	6-8 m	6-8 m	6-8 m

น้ำหนักอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม Fire Rating และ ชนิดของชุดหัวฉีด
ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่พิมพ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า