

เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ ยี่ห้อ FIRE MAN
SC-AFFF PLUS WATER ADDITIVE FIRE EXTINGUISHER

SC-AFFF PLUS

เครื่องดับเพลิง **ชนิดเคมีสูตรน้ำ**

SC-AFFF PLUS water additive fire extinguisher

2 YEAR
WARRANTY

รับประกันคุณภาพ 2 ปี/ 2-Year Warranty
เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติ

- ผ่านการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพในการดับเพลิง Fire Rating 10A20B สำหรับขนาด 10 ปอนด์ และ 10A40B สำหรับขนาด 15 ปอนด์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย [TISTR]
- ไม่บดบังทัศนวิสัยขณะฉีดใช้งาน เนื่องจากไม่เป็นฟุ้งละออง
- ปลอดภัยสำหรับฉีดใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยปลายสายชนิดพิเศษ มาตรฐาน EN 3-7 ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อนกลับ
- ตัวถังผลิตจากเหล็กวาล์วขึ้นรูปคุณภาพสูง [SPCEN] มาตรฐาน JIS สีพ่นปลอดภัยจากสารโลหะหนัก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS และ EN71
- เคลือบภายในถังป้องกันการสึกกร่อนด้วย PPA665XL เทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษ
- มีข้อจับสเตนเลสสวยงาม ทนทานต่อการใช้งาน

สถานที่ใช้ เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความสะอาด เช่น ภายในอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า บ้านพักอาศัย ห้องครัว โรงพยาบาล และห้องแลป เป็นต้น

SPECIFICATION

ขนาด (size)	2.2 lbs	5 lbs	10 lbs	15 lbs	50 lbs
น้ำหนักเคมี (weight of agent)	1.0 Kg	2.3 Kg	4.5 Kg	6.8 Kg	23.3 Kg
น้ำหนักถัง (weight of container)	0.8 Kg	1.5 Kg	2.3 Kg	2.7 Kg	18.8 Kg
น้ำหนักรวม (gross weight)	1.8 Kg	3.8 Kg	6.8 Kg	9.5 Kg	42.1 Kg
ความสูง (overall height)	299 mm	385 mm	510 mm	555 mm	970 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง (diameter)	90 mm	114.5 mm	137.5 mm	151.5 mm	200.5 mm
แรงขับเคลื่อน (propellant)	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ (working pressure at 27±20°C)	1.21 MPa 175 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI
ระยะเวลาฉีดใช้ (approx discharging time)	10 Sec.	10 Sec.	15 Sec.	20 Sec.	35 Sec.
ฉีดได้ไกล (shooting range)	2-3 m	4-6 m	6-8 m	6-8 m	6-8 m

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่พิมพ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า