

"C-TEC" รุ่น : BP320JP อุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบสั่นสำหรับวางใต้หมอน (สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน)

"C-TEC" MODEL : BF320 VIBRATE PILLOW PAD (FOR HEARING IMPAIRED)



MODEL : BF320JP

อุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบสั่นสำหรับวางใต้หมอน
(สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน)
ได้รับการรับรองจาก BS 5446-3
มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์แจ้งเตือนผู้บกพร่องทางการได้ยิน



*ใช้งานร่วมกับ BF320

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

สามารถใช้ร่วมกับแผ่นรองหมอนแบบสั่น aBF320 เพื่อเตือนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเกี่ยวกับสัญญาณเตือนไฟไหม้หรือสภาวะการแจ้งเตือนการอพยพที่อาจเกิดขึ้น
ใช้งานได้กับระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และระบบแจ้งเตือนการอพยพของ C-TEC ทั้งหมด
การล็อกขั้วต่อ mini-XLR และการจัดเรียงปลั๊กช่วยป้องกันการถอดแผ่นรองหมอนโดยไม่ตั้งใจ
มีการตรวจสอบสายเพื่อตัดการเชื่อมต่อผ่านตัวต้านทานปลายสาย 6k8 ภายใน (เลือกได้ที่ BF320JP)
ตัวเลือกการตรวจสอบปลายสายแบบ 6K8 (แผ่นรองหมอน) หรือ 27K (ช่องเสียบแจ็ค)
ที่เลือกได้สำหรับการใช้สัญญาณเตือนไฟไหม้หรือระบบแจ้งเตือนการอพยพ สามารถใช้ได้กับระบบที่มีช่วงแรงดันไฟฟ้า 10-30V DC พอดีกับกล่องเก็บสายมาตรฐาน UK 25 มม.
แทนที่ซี็อกเก็ตแจ็ค BF364 เก้าของเรา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ผลิตตามมาตรฐาน BS 5446-3
- ใช้งานร่วมกับ BF320 โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน โดยเหมาะสำหรับวางไว้ใต้หมอนสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน ตัวอุปกรณ์จะสั่นสะเทือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้
- แรงดันไฟ / การทำงาน : 10-30V DC.
- การเชื่อมต่อ : +24V and 0V
- แรงดันไฟ / การทำงาน 10V-30V via BF320JP plate.
- วัสดุโครงสร้างตัวอุปกรณ์ : PVC White RAL90003. Grey/blue label.
- อุณหภูมิการทำงานของอุปกรณ์ : -10 C° to +60 C°
- ขนาด : 86 ก x ส 86 x ล 15 มม. สามารถติดตั้งบนแผงหน้ากากเดี่ยว ขนาด 25 มม. และกล่องเก็บสาย มาตรฐาน UK