

วาล์วปลดปล่อยแรงดันอัตโนมัติ รุ่น : WW-430 ยี่ห้อ Bermad
BERMAD Pressure Relief/Sustaining Valve Model : WW-430

BERMAD Waterworks

วาล์วปลดปล่อยแรงดันอัตโนมัติ
Pressure Relief/Sustaining Valve
Model: WW-430

คุณสมบัติ

ขับเคลื่อนด้วยแรงดันในท่อ – การทำงานอิสระ มีการออกแบบที่ยืดหยุ่น – เพิ่มคุณสมบัติด้วยการออกแบบแบบ Advanced globe or angle hydro-efficient design ที่มีประสิทธิภาพ
เส้นทางการไหลที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง
ส่วนเดียวที่เคลื่อนไหว
การไหลที่ไม่ขุ่นวาย
ความสามารถในการไหลสูงและคล่องตัว
ไดอะแฟรมที่รองรับอย่างเต็มที่และสมดุล
แรงดันกระตุ้นต่ำ
ประสิทธิภาพการควบคุมการไหลต่ำที่ยอดเยี่ยม
ค่อยๆ ยับยั้งการปิดวาล์ว
ป้องกันการบิดเบี้ยวของแผ่นไดอะแฟรม
สามารถให้บริการแบบอินไลน์ได้
บำรุงรักษาง่าย
เวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

UL Listed and FM Approved for
Fire Protection- FP-430-UL/FM
Solenoid control – WW-430-55
Quick pressure relief valve – WW-43Q
Pressure sustaining & reducing valve – WW-423
High sensitivity pilot – WW-430-12
Level control & pressure sustaining valve – WW-453
Electrically selected multi-level settings –
WW 430-45
High sensitivity hydraulic positioning – WW 430-85
Electronic pressure sustaining valve – WW 438-03



การจัดลำดับความสำคัญของโซนความกดดัน ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่ามีการควบคุมการเติมไปที่ไบนไลน์ และ ป้องกันปั๊มโอเวอร์โหลด และป้องกันการเกิดโพรงอากาศ
ป้องกันแรงดันต่ำของน้ำที่รั่วไหล
แรงดันในท่อก่อนมากเกินไป

วาล์วระบาย/รักษาแรงดันรุ่น WW-430 เป็นวาล์วควบคุมที่ทำงานด้วยไดอะแฟรมที่ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างใดอย่างหนึ่งจากสองฟังก์ชันที่แยกจากกัน เมื่อติดตั้งแบบอินไลน์ จะรักษาแรงดันต้นน้ำ (ด้านหลัง) ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าขึ้นต่ำ โดยไม่คำนึงถึงการไหลที่ผันผวนหรือแรงดันปลายน้ำที่แตกต่างกัน
เมื่อติดตั้งเป็นวาล์วหมุนเวียนจะช่วยลดแรงดันในท่อก่อนมากเกินไปเมื่ออยู่เหนือค่าที่ตั้งไว้สูงสุด