

"PROTEK" แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง รุ่น STYLE 649 พร้อมหัวฉีด PROTEK 847-BC

"PROTEK" STYLE 649 INDUSTRIAL MONITOR WITH PROTEK 847-BC MONITOR NOZZLE

PROTEK STYLE 649

PROTEK STYLE 649 INDUSTRIAL MONITOR เป็นแท่นปืนชนิดติดอยู่กับที่ (Fix Monitor) สามารถปรับหมุนซ้าย-ขวา ขึ้น-ลงได้

1 YEAR
WARRANTY

รับประกันคุณภาพ 1 ปี / 1-Year Warranty
เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ได้รับรองมาตรฐาน FM มาตรฐานการผลิต ISO9001:2000



PROTEK STYLE 847-BC

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

PROTEK STYLE 649	
Inlet / ทางน้ำเข้า	3"(76mm), 4" Flange / หน้าแปลน 3"4 นิ้ว
Outlet / ทางน้ำออก	2.5" Male Thread / เกลียวนอก 2.5 นิ้ว
Material / วัสดุ	Brass / ทองเหลือง
Color / สี	Red Coated / พ่นสีแดง
Water Flow / อัตราน้ำไหล	Flow up to 1250 GPM (4,800 LPM) / สูงสุด 1250 แกลลอน/นาที (1,250 ลิตร/นาที)
Rotation / หมุนรอบ	360 Degree / 360 องศา
Nozzle / หัวฉีด	ปรับ ขึ้น-ลง 150° (ขึ้น 90° - ลง 60°)
Operating Pressure / แรงดันใช้งาน	200 PSI (14 bar) / 200 ปอนด์/ตารางนิ้ว (14 บาร์)

PROTEK 847-BC	
Inlet / ทางน้ำเข้า	2-1.5"(65mm) / 3"4 นิ้ว
Material / วัสดุ	Brass / ทองเหลือง
Length / ความยาว	8.3"(211mm) / 8.3 นิ้ว
Color / สี	Red Coated / พ่นสีแดง
Water Flow / อัตราน้ำไหล	300-400-600 GPM (1200-1600-2000-2400 LPM) 300-400-600 แกลลอน/นาที 1200-1600-2000-2400 ลิตร/นาที
Operating Pressure / แรงดันใช้งาน	100 PSI (7 bar) / 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว (7 บาร์)