

เครื่องดับเพลิงชนิด น้ำยาเหลวระเหย HFC-236fa (FE-36) ยี่ห้อ SANTOFIRE "SANTO FIRE" FIRE EXTINGUISHER HFC-236fa (FE-36)

CLEAN PLUS



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Model	5 Lbs.	10 Lbs.	15 Lbs.
น้ำหนักถัง	1.3 Kg.	2.6 Kg.	3 Kg.
น้ำหนักถังเต็ม	2.3 Kg.	4.5 Kg.	6.8 Kg.
น้ำหนักถังรวม	3.6 Kg.	7.1 Kg.	9.6 Kg.
แรงดันใช้งานปกติ	1,345MPa.	100-195psi	100-195psi
ระยะเวลาฉีด	10 sec	10 sec	15 sec
ส่วนสูง	360 mm.	500 mm.	560 mm.
เส้นผ่าศูนย์กลาง	111 mm.	138 mm.	152 mm.
ระยะฉีดไกล	2-4 m.	4-5 m.	4-5 m.

คุณสมบัติ

- น้ำยา HFC-236fa คือ ไม่เป็นสารกัดกร่อน ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเป็นสารสะอาดไม่ทิ้งคราบตกค้าง และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [Zero ozone-depletion potential (OPD)]
- ผลการทดสอบความเป็นพิษของสาร HFC-236fa (FE-36) โดย บริษัท ดูปองท์ (DuPont) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกองทัพเรือของ สหรัฐอเมริกา(U.S. Navy) และ สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (EPA) แสดงผลว่า มีระดับความเป็นพิษที่ต่ำมาก จึงมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน
- ถังดับเพลิงน้ำยา HFC-236fa (FE-36) เหมาะสำหรับ ติดตั้งไว้เพื่อปกป้องทรัพย์สินสิ่งของที่มีมูลค่าสูง หรือ ความละเอียดอ่อนต่อการเกิดความเสียหาย เช่น บริเวณที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ห้องควบคุมไฟฟ้า, ห้องควบคุมวิทยุการบิน
- สาร HFC-236fa (FE-36) เป็นสารชนิดเดียวกันกับ DuPont™ FE-36 ของ บริษัท ดูปองท์ (DuPont) ซึ่งได้รับมาตรฐาน UL standard และ EN standard และนอกจากนี้ ยังถูกกล่าวถึงใน มาตรฐาน NFPA Standard 2001 ในฐานะสารดับเพลิงที่สามารถนำมา ใช้ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Flood system ได้อีกด้วย
- HFC-236fa (FE-36) มี Fire rating เทียบเท่ากับ 2-B:C, 5-B:C, 1-A:10-B:C, และ 2-A:10-B: C ตามมาตรฐาน UL Standard น้ำยา และ Fire Rating เทียบเท่า เท่ากับ 5A55B และ 8A70B ตามมาตรฐาน BS EN3