

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้

FIRE ALARM SYSTEMS

“CEMEN” รุ่น FA605 ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 5 โซน

“CEMEN” Model: FA-605 Fire Alarm Control Panel 5 Zone

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- อุปกรณ์นี้มี ฟังก์ชันเก็บรวบรวมสัญญาณ (Accumulation function) ซึ่งช่วยลดการแจ้งเตือนผิดพลาด (false alarm) ที่เกิดจากสัญญาณไม่เสถียรหรือสัญญาณผิดปกติใด ๆ โดย ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แต่อย่างใด
- แต่ละ วงจร (loop) ใช้ LED สองตัว แยกเพื่อแสดงสถานะแจ้งเตือนเพลิงไหม้ และการตัดการเชื่อมต่อ Loop test switch ใช้แบบ กดครั้งเดียว (single-loop press type) เพื่อปรับปรุงปัญหาของสวิตช์แบบบิด ที่อาจเกิดความล้มเหลวจากฝุ่นหรือการใช้งานไม่ถูกต้อง
- อุปกรณ์ External indicator power-save สามารถเลือกให้ ไฟสว่างหรือดับ ในสภาวะปกติขณะไฟดับ และ กระทบในสถานะเตือน ซึ่งช่วย ยืดอายุการใช้งานของแผงควบคุม (ป้องกันแผงควบคุมเสียหายจากการสีกหรือของแบตเตอรี่ในช่วงไฟดับ)
- ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร ขนาด 5 โซน แบบ Conventional พร้อมแบตเตอรี่ 1.2A 24VDC ขนาด 5 โซน (General Alarm 5 Zone Detector, 1 Zone Bell)
- เหมาะสำหรับอาคารขนาดเล็ก ที่ต้องการแบ่งอาณาเขตการแจ้งเหตุระวางภัยไม่เกิน 5 โซนอาคารไม่เกิน 5 ชั้น, อพาร์ทเมนท์ขนาดเล็ก



หมายเหตุ: ใน 1 โซนสามารถต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ Smoke Detector ได้ 25 ตัว และ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat Detector ได้ไม่จำกัดจำนวน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

Model	FA-605 (5 zone)	Remark
Power	110/220VAC 50/60Hz	Others also available
Voltage Scope	Nominal voltage+/- 20%	
Standby Power	24VDC 800mA~2100mA	
Charging Voltage, Current	26VDC 100~400mA	With auto adjustment function
Loop Voltage, Current	24VDC short circuit under 5V 30mA	
Exterior Resistance	Round-trip under 50Ω	
#of heat detector connected	No limit	Except eletronic-type
#of smoke detector connected	30/loop	Horing Lih manufactured
#of indicating lamp,bell	# of loop x 1.2	
Digital Switch	500000 Cycles Min. reliability	
End of Line Resistor	10kΩ	One per loop
Material	1.2mm steel plate	
Color	Ivory white	Others also available
Dimensions	350mm(H) x 285mm(W) x 105mm(D)	
Accessory Functions	Dual signal transfer contacts, aux. contacts	