

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

FIRE ALARM EQUIPMENT

“CL” รุ่น: CL-830 เครื่องตรวจจับความร้อน

“CL” Model: CL-830 Rate of Rise Heat Detector

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- หลักการทำงานแบบกลไก ช่วยให้มีความทนทานในระยะยาว และลดโอกาสการขัดข้องให้น้อยที่สุด
- มีฟังก์ชันรีเซ็ตตัวเอง ทำให้อุปกรณ์สามารถกลับสู่สภาพพร้อมใช้งาน และใช้งานซ้ำได้
- ส่วนวาล์วระบายอากาศของ R.O.R. Heat Detector ใช้ท่อแก้วใยแก้วนำแสง ที่ทนความร้อนและป้องกันความชื้นได้ดี เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาด
- ISO 9001



คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ประเภทสายไฟ	2-Wire
แรงดันไฟ	12V - 30V DC
กระแสไฟแจ้งเตือน	24V DC 30mA
การแบ่งขั้ว	Non-polarized
อุณหภูมิโดยรอบ	- 10°C ~ +55°C
ความชื้น โดยรอบ	0 ~ 95%
วัสดุ	พลาสติกทนไฟ

พื้นที่แจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการแจ้งเตือนของอุปกรณ์		
ความสูง / การติดตั้ง	ต่ำกว่า 4 เมตร	4 ~ 8 เมตร
อาคารทไฟ	70 M2	35 M2
อาคารทั่วไป	40 M2	25 M2

องค์ประกอบตัวเครื่อง			
สี	น้ำหนัก	ขนาด	สูง
ขาว	115 กรัม	101 มิลลิเมตร	44 มิลลิเมตร

