

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

FIRE ALARM EQUIPMENT

“CM” รุ่น: CM-120S อุปกรณ์สื่อสารแจ้งเตือนผ่านระบบ GSM ด้วยเสียงและ SMS

“CM” Model: CM-120S Voice & SMS GSM Communicator

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- วงจรสัญญาณเตือนในตัว 5 วงจร: รองรับการจัดค่าแยกโซน ผู้รับแจ้งเตือนได้ 5 โซนที่แตกต่างกัน
- รองรับข้อความเสียงและ SMS อย่างละ 5 ชุด
- บันทึกหมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือได้ 10 หมายเลข
- รองรับสัญญาณ GSM 2 ระบบ: ใช้งานได้ทั้ง 3G และ 4G
- ไฟแสดงสถานะ 3 ดวง: แสดงสถานะได้ชัดเจน ได้แก่ แจ้งเตือน / ทำงาน/ บันทึกข้อมูล
- การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: ลดความเสี่ยงต่อการถูกขโมยหรือทำลายสายสัญญาณ
- อินเทอร์เน็ตใช้งานง่าย: สามารถแก้ไขข้อความผ่านซิมการ์ดด้วยรุ่น CM-120S
- รองรับการใช้งานหลากหลาย: เช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนสำหรับรถยนต์และเรือ, ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ระบบควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ



CE
ISO 9001 Approval: CE

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

Model No.	CM-120S
Size	213W x 300H x 70D mm
Power supply	AC 220V
Power consumption	2A (Instant highest), 350mA (working), 150mA (standby)
GSM module	3G / 4G (850/900/1800/1900 MHz)
Built-in Loop	5 loop (4 N.C. loop; 1 N.O.loop-24hr)
Recipient (city-call / cell phone)	10 Recipients
Phone numbers limited	Max. 25 digit
Working temperature	-20°C ~+60°C
Built-in power transformer	24V

	Loop	Messages/1 loop	Recipients	Text / Record
SMS Messages & Voice Messages	5 loop	1 SMS & 1 Voice message	10 city-call or cell phone	70 letters/ 20 seconds