

# A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

## PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

### อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

### FIRE ALARM EQUIPMENT

“CM” รุ่น: CM-240S อุปกรณ์สื่อสารแจ้งเตือนผ่านระบบ GSM ด้วยเสียงและ SMS

“CM” Model: CM-240S Voice & SMS GSM Communicator

#### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- วงจรสัญญาณเตือนในตัว 8 วงจร: รองรับการตั้งค่าแยกโซนผู้รับแจ้งเตือนได้ 8 โซนที่แตกต่างกัน
- รองรับข้อความเสียงและ SMS อย่างละ 8 ชุด
- รองรับผู้รับข้อความ SMS ได้สูงสุด 64 หมายเลข และผู้รับข้อความเสียงได้สูงสุด 40 หมายเลข
- รองรับสัญญาณ GSM 3 ระบบ: ใช้งานได้ทั้ง 2G, 3G และ 4G
- การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: ลดความเสี่ยงต่อการถูกขโมยหรือทำลายสายสัญญาณ
- แกะไขข้อความและรายชื่อผู้รับได้ง่ายด้วยซอฟต์แวร์ฟรี
- รองรับการใช้งานหลากหลาย: เช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบควบคุมอุณหภูมิ และระบบตรวจสอบระยะไกล ฯลฯ



CE

ISO 9001 Approval: CE

#### คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

|                | Loop | Messages/1 Loop | Recipients / 1 loop               | Text / Record |
|----------------|------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| SMS Messages   | 8    | 1 SMS message   | 8 cell phone numbers              | 70 letters    |
| Voice Messages | 8    | 1 Voice message | 5 city-calls / cell phone numbers | 40 seconds    |

|                                   |   |                   |                                |
|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| Phone numbers limited             | Unlimited digit   | Output            | dry contact relay output       |
| Built-in loop                     | 8 loop (N.C. or N.O.)   | Power consumption | Working: 24W,<br>Standby: 2.6W |
| Power supply                      | AC 110V/AC220V DC 24V   | Humidity Range    | 10% ~ 90%                      |
| Built-in backup power transformer | DC12V   | Operating Temp.   | -20°C ~ +50°C                  |
| Dimension                         | 180W x 100D x 80H mm  |                   |                                |
| Backup power (Optional)/ Remarks  | 12V/1.2AH battery<br>1. Power blackout: Send message to recipients immediately.<br>2. Power back on: Recharge backup power automatically. |                   |                                |