

## อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

### FIRE ALARM EQUIPMENT

“CM” รุ่น: CM-P1 ตู้ควบคุมระบบอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบติดกำแพง  
 “CM” Model: CM-P1 Fire Alarm Control Panel Wall Mounting Type

#### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- รองรับจำนวนโซน: ตั้งแต่ 5 ถึง 100 โซน
- ฟังก์ชันสะสมสัญญาณเตือนแบบ 2 ขั้นตอน (2 Stages Accumulation Function): ช่วยป้องกันสัญญาณเตือนผิดพลาด (False Alarm) จากอุปกรณ์ตรวจจับ
- มีทั้งหน้าสัมผัสแบบไม่มีแรงดัน (Dry Contact) และแบบมีแรงดัน (Voltage Contact)
- สามารถทำงานร่วมกับเครื่องกระจายเสียง CM และระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน รวมเป็นระบบ 3-in-1 เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย



ISO 9001 Approval: CE

#### คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

MODEL NO.	CM-P1	CURRENT VOLTAGE	24V DC operation voltage, below 5V 32mA
POWER SUPPLY	230V AC 50/60Hz	CHARGING CURRENT	26V DC, under 450mA, Trickle Charge
STAND-BY BATTERY	24V DC	DETECTORS	No limit of R.O.R. Heat or Fixed Temp. Heat detect can be installed; each circuit can connect to a maximum of 20 smoke detectors (standby current for detector: 24V DC 25µA below)
EOL RESISTOR	10KΩ		
EXTERNAL CIRCUIT RESISTANCE	To-and-fro below 50 Ω	NO. OF INDICATORS	1.2 times of panel circuits (LED indicator)
NO. OF BELLS	1.2 times of panel circuits	CASE MATERIAL	1.2 mm - 2.0mm Steel plate with powder coating
MAIN AUDIO	Single-tone buzzer, above 85dB	REPORT CONTACT	No voltage N.O. contact Capacity 250V AC 7A × 2 sets

MODEL	Wall Mounting Type					
CIRCUIT NO.	5L - 10L	15L	20L	25L - 30L	35L - 40L	45L - 50L
H (mm)	400	495	580	520	580	700
W (mm)	300	300	300	480	480	480
D (mm)	120	120	120	180	180	180