

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

FIRE ALARM EQUIPMENT

“CM” รุ่น: CM-RD-01/02/03/04 อุปกรณ์ตรวจจับแบบระบุตำแหน่งได้

“CM” Model: CM-RD-01/02/03/04 Addressable Detector

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เทคโนโลยีการสื่อสารแบบสองสาย 2-Wire
- การสื่อสารมีความเสถียร ทนทานต่อสัญญาณรบกวน / การแทรกสัญญาณ
- มีฟังก์ชันทดสอบการทำงานอัตโนมัติ
- ไฟแสดงสถานะ LED แบบ 3 สี: สถานะเฝ้าระวัง (Monitoring), สัญญาณเตือน (Alarm), วงจรขาด (Broken Circuit)
- CM-RD-02 สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับแบบ Conventional ได้

CM-RD-04



CM-RD-01/02



CM-RD-03



CE ISO 9001 Approval: CE

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

MODEL NO.	CM-RD-01	CM-RD-02(Expandable)	CM-RD-03	CM-RD-04
DESCRIPTION	Addressable photoelectric smoke detector	Addressable photoelectric smoke detector	Addressable rate-of-rise heat detectors	Addressable fixed-temperature heat detector
ALARMING TEMP.				70°C
POWER INPUT	DC16V~30V			
POWER CONSUMPTION	Static 480µA/DC24V Alarm 7.6mA/DC24V			
STATUS INDICATION	Monitoring: Green LED blinking Alarm: Red LED blinking Broken circuit: Orange LED blinking			
CONNECTION APABILITY	Detection loop max. output 0.5mA/DC24V			
TEMPERATURE	0°C ~50°C			-10°C ~50°C
DIMENSION	W:150×W:55mm	W:150×W:55mm	W:150×W:50mm	W:150×W:50mm
MATERIAL	Fire-proof plastics			