

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

FIRE ALARM EQUIPMENT

“CM” รุ่น: CM-WS14LR เครื่องตรวจจับความร้อนแบบเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

“CM” Model: CM-WS14LR Rate of Rise Heat Detector

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ไฟ LED คู่ มองเห็นได้รอบทิศทาง 360 องศา
- หลักการทำงานแบบกลไก ช่วยให้มีความทนทานในระยะยาว และลดโอกาสการขัดข้องให้น้อยที่สุด
- มีฟังก์ชันรีเซ็ตตัวเองทำให้องค์ประกอบภายในสามารถใช้งานซ้ำได้
- หน้าสัมผัสไฟฟ้าใช้วัสดุโลหะผสมเงิน-แพลเลเดียม ช่วยให้การนำไฟฟ้ามีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
- วาล์วระบายอากาศของส่วนตรวจจับความร้อนแบบอัตราการเพิ่มขึ้น (R.O.R.) ใช้หลอดเส้นใยแก้วนำแสงชนิดแคปิลลารี ซึ่งทนความร้อนและป้องกันความชื้น ช่วยลดการเกิดสัญญาณเตือนผิดพลาด



CE ISO 9001 Approval: CE

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

MODEL NO.	CM-WS14LR	SENSITIVITY SETTING	Comply to CNS
TYPE	2-wire & 3-wire	AMBIENT TEMP.	-10°C ~ +55°C
VOLTAGE RANGE	12V~30V DC	AMBIENT HUMIDITY	0 ~95%
ALARM CURRENT	24V DC 30mA	MATERIAL	Burning-Proof plastics
POLARIZATION	Polarized	DIMENSIONS	102(Dia.) x 47(H)mm
WEIGHT	131g	COLOR	White
REMARK	Apply to base model no. CM-BSN3		

พื้นที่แจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

HEIGHT/CONSTRUCTION	UNDER 4M	4M ~ 8M
FIRE-PROOF BUILDING	70M ²	35M ²
ORDINARY BUILDING	40M ²	25M ²

