

# A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

## PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

### อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

### FIRE ALARM EQUIPMENT

“CM” รุ่น: CM-WT32L อุปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิดโฟโตอิเล็กทริก

“CM” Model: CM-WT32L Photoelectric Type Smoke Detector

#### คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- ใช้หลักการตรวจจับแบบโฟโตอิเล็กทริก ทำให้เครื่องตรวจจับทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้มากขึ้น และไม่เกิดสัญญาณเตือนผิดพลาดจากสารเคมี ไอเสีย ลม หรือ แสงภายนอก
- เครื่องตรวจจับผ่านการทดสอบมาตรฐาน EMC ซึ่งช่วยลดสัญญาณเตือนผิดพลาดที่เกิดจากสัญญาณรบกวนจากแหล่งกำเนิดใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ไฟแสดงสถานะแบบ Duo-LED แยกการแสดงผลชัดเจน:
  - โหมดสแตนด์บาย: ไฟสีเขียว
  - โหมดแจ้งเตือน: ไฟสีแดง
- มาตรฐาน ISO 9001



#### ข้อมูลทางเทคนิค

MODEL NO.	CM-WT32L	SENSITIVITY SETTING	Comply to CNS
TYPE	2-wire	AMBIENT TEMP.	-10°C~ +55°C
VOLTAGE RANGE	12V~30V DC	AMBIENT HUMIDITY	0 ~ 95%
ALARM CURRENT	24V DC 30mA	MATERIAL	Burning-Proof plastics
POLARIZATION	Non-Polarized	DIMENSIONS	101 (Dia.) x 49 (H)mm
STANDBY CURRENT	24V DC / 25 $\mu$ A Below	WEIGHT	138g
		COLOR	White

#### พื้นที่แจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

HEIGHT/CONSTRUCTION	UNDER 4M	4M~8M
AREA COVER	150M <sup>2</sup>	75M <sup>2</sup>

