

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

FIRE ALARM EQUIPMENT

“CM” รุ่น: CM-WT33LR อุปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิดโฟโตอิเล็กทริก

“CM” Model: CM-WT33LR Photoelectric Type Smoke Detector

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- ไฟ LED คู่ มองเห็นได้รอบทิศทาง 360 องศา
- ไฟ LED แบบ 2 สี สถานะสแตนด์บาย: สีเขียว / สถานะแจ้งเตือน: สีแดง
- ใช้หลักการตรวจจับแบบโฟโตอิเล็กทริก ทำให้ตัวตรวจจับทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น พร้อมลดการแจ้งเตือนผิดพลาดจากสารเคมี ไอเสีย ลม และแสงภายนอก
- ตัวตรวจจับผ่านการทดสอบ EMC ช่วยลดการแจ้งเตือนผิดพลาดที่เกิดจากสัญญาณรบกวนจากแหล่งใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดีไซน์ภายนอกสวยงาม เรียบเนียน ไร้รอยต่อ



CE

ข้อมูลทางเทคนิค

MODEL NO.	CM-WT33LR		CM-WT33LT
TYPE	2-wire	3-wire	4-wire
VOLTAGE RANGE	12V ~ 30V DC		
CONTACT RATING	N/A		1A @ 30V DC
ALARM CURRENT	24V DC 30mA		
STANDBY CURRENT	24V DC / 60 μ A Below		
POLARIZATION	Non-polarized	Polarized	Non-polarized
WEIGHT	131g		137g
SENSITIVITY SETTING	Comply to CNS		
AMBIENT TEMP.	-10°C ~ +55°C		
AMBIENT HUMIDITY	0 ~ 95%		
MATERIAL	Burning-Proof Plastics		
DIMENSIONS	102 (Dia.) × 46 (H) mm		
COLOR	White		
REMARK	Apply to base model No. CM-BSN3 & CM-BSN3T		

พื้นที่แจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

HEIGHT/CONSTRUCTION	UNDER 4M	4M ~ 8M
AREA COVER	150 M ²	75 M ²