

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

FIRE ALARM EQUIPMENT

“CM” รุ่น: CM-WTK55 เครื่องตรวจจับควันระบบโพโตอิเล็กทริกสำหรับที่อยู่อาศัย

“CM” Model: CM-WTK55 Combination Smoke and Heat Detector

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- การออกแบบอเนกประสงค์ (Multi-purpose Design): ในช่วงก่อนเกิดเพลิงไหม้ เมื่อมีควันหรือความร้อนเกิดขึ้น สภาพแวดล้อมในพื้นที่อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ การออกแบบแบบผสมผสานนี้ช่วยให้การยืนยันสถานะก่อนเกิดเพลิงไหม้มีความแม่นยำ และไม่ถูกรบกวนจากความแตกต่างของสภาพแวดล้อม
- เครื่องตรวจจับผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและการทดสอบซ้ำหลายครั้ง ทำให้มีคุณภาพคงที่เสถียร และมีความน่าเชื่อถือสูง



ข้อมูลทางเทคนิค

MODEL NO.	CM-WTK55			SENSITIVITY SETTING	Comply to CNS
TYPE	2-wire	3-wire	4-wire	ALARM TEMP.	55°C
VOLTAGE RANGE	12V~30V DC			AMBIENT TEMP.	-10°C~ +55°C
ALARM CURRENT	24V DC 30mA			AMBIENT HUMIDITY	0 ~ 95%
				MATERIAL	Burning-Proof plastics
CONTACT RATING	N/A	1A @30V DC		DIMENSIONS	102 (Dia.) x 48 (H)mm
STANDBY CURRENT	24V DC/25µA Below			WEIGHT	140g
POLARIZATION	Non-Polarized	Polarized	Non-Polarized	COLOR	White

พื้นที่แจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

HEIGHT/CONSTRUCTION	UNDER 4M	4M~8M
AREA COVER	150M ²	75M ²

