

# A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

## PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

### ข้อต่องานดับเพลิง

### FIRE FIGHTING COUPLINGS

“DELTA FIRE” รุ่น: M225 หัวฉีดน้ำยาโฟม

“DELTA FIRE” Model: M225 Foam Branchpipes



#### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หัวฉีดโฟมชนิดการขยายตัวปานกลาง รุ่น Delta M-Series ออกแบบให้ใช้งานร่วมกับน้ำยาโฟมได้ทุกประเภท ให้ระยะฉีดไกลและลำโฟมที่สม่ำเสมอ มีความเสถียรในช่วงแรงดันที่หลากหลาย โครงสร้างแข็งแรง ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และใช้งานร่วมกับเครื่องผสมโฟมแบบอินไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่ต้องการการปกคลุมโฟมอย่างรวดเร็ว ใช้น้ำน้อยแต่ให้ประสิทธิภาพสูง ทั้งในการดับเพลิงและการคลุมของเหลวไวไฟ รวมถึงสามารถใช้กับโฟมควบคุมไอระเหยของสารอันตรายได้ โดยยังคงให้ลำโฟมที่ทรงพลังแม้ในแรงดันต่ำ (ช่วงแรงดันที่เหมาะสม 2-7 บาร์)

ตัวเครื่องผลิตจากสแตนเลสสตีล มีตัวเลือกอัตราการไหล 3 แบบ และมีสีให้เลือก พร้อมอุปกรณ์เสริม เช่น เกจวัดแรงดัน และวาล์วเปิด-ปิดแบบบอลวาล์ว อีกทั้งยังมีหูจับเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน และรองรับการเชื่อมต่อกับสายดับเพลิงผ่านเกลียว 2 นิ้ว BSP และข้อต่อมาตรฐานสากลได้อย่างยืดหยุ่น

#### คุณสมบัติหลัก

- ผลิตในสหราชอาณาจักร
- ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001
- สามารถฉีดได้ระยะไกล
- ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสสตีล
- มีตัวเลือกอัตราการไหลหลากหลาย
- ให้การผลิตโฟมที่สม่ำเสมอ
- สามารถติดตั้งเกจวัดแรงดัน (อุปกรณ์เสริม)
- สามารถติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดแบบบอลวาล์ว (อุปกรณ์เสริม)
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา
- รองรับข้อต่อมาตรฐานสากลทุกประเภท

#### การใช้งาน

- หน่วยงานดับเพลิงและกู้ภัย
- งานทางทะเล / อุตสาหกรรมเรือ
- อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
- สถานที่จัดเก็บเชื้อเพลิง
- อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
- อุตสาหกรรมเหมืองแร่
- โรงงานเคมีภัณฑ์
- อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- อุตสาหกรรมการบิน
- อุตสาหกรรมนิวเคลียร์

# A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

## PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

### ข้อต่องานดับเพลิง

### FIRE FIGHTING COUPLINGS

“DELTA FIRE” รุ่น: M225 หัวฉีดน้ำยาโฟม

“DELTA FIRE” Model: M225 Foam Branchpipes

#### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

มีตัวเลือกทั้งรุ่นเคลือบสีผงอีพ็อกซี สีสัมมาตรฐานสากล (International Orange) หรือสีเหลืองมองเห็นชัด (High-Viz Yellow) รวมถึงรุ่นสแตนเลสผิวธรรมชาติ (Natural Finish) โดยสามารถติดตั้งข้อต่อทางเข้ามาตรฐานสากลได้หลากหลาย เพื่อให้ใช้งานร่วมกับสายดับเพลิงที่มีอยู่เดิมได้อย่างสะดวก

Model	Inlet	Flow L/Min	Body material	Colour Options
M225	2" BSP Male	225	Stainless Steel	Hi-Viz Yellow International Orange or Natural Finish

#### ประสิทธิภาพ

Model	M225	
แรงดันใช้งาน	3	4
อัตราการไหล (L/Min)	200	225
อัตราการขยายตัวของโฟม	50	
ระยะฉีดไกลสุด (m)	8	
ความยาว (mm)	385	
เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm)	198	
น้ำหนัก (Kg)	3.5	