

# AFIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© Copyright All Rights Reserved. www.afire.co.th

## Product Data Sheet

### เครื่องดับเพลิงยกหัว

### PORT ABLE FIRE EXTINGUISHER

“FIREMAN” เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ SC-AFFF PLUS

“FIREMAN” SC-AFFF PLUS Water additive Fire Extinguisher

#### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สามารถใช้เป็นสารทดแทนสารฮาโลน 1211 ได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Non-CFC)
- สามารถดับเพลิงได้ทั้งไฟชนิด A, B, C และ K ระดับความสามารถในการดับเพลิงสูง
- ไม่บดบังทัศนวิสัยขณะฉีดใช้งาน เนื่องจากไม่เป็นฝุ่นละออง
- เคลือบภายในถังป้องกันการสึกกร่อนด้วย PPA665XL เทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษ
- มือจับสแตนเลสสวยงาม ทนทานต่อการใช้งาน
- ผ่านการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพในการดับเพลิง Fire Rating 10A20B สำหรับขนาด10ปอนด์ และ 10A40B สำหรับขนาด15ปอนด์  
โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(TISTR)
- ปลอดภัยสำหรับฉีดใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยปลายสายชนิดพิเศษ มาตรฐาน EN 3 - 7 ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อนกลับ
- ตัวถังผลิตจากเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูง (SPCEN) มาตรฐาน JIS สีพ่นปลอดภัยจากสารโลหะหนัก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHs และ EN71



**สถานที่ติดตั้ง :** เหมาะสำหรับพื้นที่ที่เน้นความสะอาด

เช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ห้องคอมพิวเตอร์

#### คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ความสามารถในการดับเพลิง



กระดาษ, ไม้    เชื้อเพลิงเหลวระเหย    แก๊ส, ไฟฟ้า    โลหะต่างๆ    น้ำมันพืช, ไขมันสัตว์

ขนาด		2 lbs	5 lbs	10 lbs	15 lbs	50 lbs
น้ำหนักเคมี	Kg.	1	2.3	4.5	6.8	23.3
น้ำหนักถัง	Kg.	0.8	1.5	2.3	2.7	18.8
น้ำหนักรวม	Kg.	1.8	3.8	6.8	9.5	42.1
ความสูง	mm.	299	385	510	555	970
เส้นผ่านศูนย์กลาง	mm.	90	114.5	137.5	151.5	200.5
แรงขับเคลื่อน	-	N2				
แรงดันใช้งานปกติ	Psi	175	195	195	195	195
ระยะเวลาฉีดได้	Sec.	10	10	15	20	35
ฉีดได้ไกล	m.	2 - 3	4 - 6	6 - 8	6 - 8	6 - 8

\*\* รับประกันคุณภาพ 2 ปี \*\* เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด