

AFIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© Copyright All Rights Reserved. www.afire.co.th

Product Data Sheet

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว

PORT ABLE FIRE EXTINGUISHER

“FIREMAX” เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย Halotron

“FIREMAX” Non-CFC Halotron Fire Extinguisher

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Halotron เป็นสารเคมีดับเพลิงที่สามารถนำมาเติมกับเข้าถึงและระบบฮาโลนอนได้โดยไม่ต้องจำเป็นต้องตัดแปลงระบบ หรือเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว

- ประสิทธิภาพของ Halotron ในการดับเพลิงเท่ากับฮาโลนอน พร้อมกันนั้น Halotron ยังเป็นพิษน้อยกว่าฮาโลนอน
- เหมาะสำหรับเพลิงประเภท A, B และ C
- Halotron ปลอดภัยสาร Bromine จึงไม่เกิดสาร Brohophosgene ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการใช้สาร ฮาโลนอน
- สามารถปกป้องเครื่องไฟฟ้า หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมเครื่องมือ Data Processing

ความสามารถในการดับเพลิง



คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

รุ่น		PTF3	PTF5	PTF10	PTF15	PTF20	PTF50
เส้นผ่านศูนย์กลาง	นิ้ว	3.5	4.5	5.5	6	7	7.5
ความสูง	นิ้ว	12	15	19	21	23	30
น้ำหนักถัง	กก.	1.4	2.2	2.7	3	4.2	6.5
น้ำหนักเคมี	กก.	1	2.3	4.5	6.5	9	23
น้ำหนักรวม	กก.	2.4	4.5	7.2	9.5	13.2	29.5
แรงดันทดสอบ	ปอนด์	400	400	400	400	400	600
แรงดันทำงาน	ปอนด์	195	195	195	195	195	195
แรงดันแตกระเบิด	ปอนด์	1700	1500	1400	1000	1000	1000
แก๊สขับเคลื่อน		N2	N2	N2	N2	N2	N2
ชนิดของเคมี		HALOTRON	HALOTRON	HALOTRON	HALOTRON	HALOTRON	HALOTRON
ระยะเวลาในการฉีด	วินาที	10	10	15	20	20	60
ระยะฉีดได้ไกล	เมตร	3	5	6-8	6-8	6-8	10