

เครื่องดับเพลิงยกหัว

PORT ABLE FIRE EXTINGUISHER

“FIREMAX” เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

“FIREMAX” Dry Chemical Fire Extinguisher

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง สามารถดับเพลิงได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง
- โดยการขับเคลื่อนผงเคมีภายในถังออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้เกิดภาวะอับอากาศ และสกัดกั้นออกซิเจนไม่ให้ทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิง ไฟจึงดับลงได้
- เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นแป้งฟุ้งกระจาย ซึ่งจะเหมาะสำหรับการฉีดในที่โล่งแจ้ง
- ผงเคมีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อทำปฏิกิริยากับไฟที่มีอุณหภูมิสูง จะไม่เกิดก๊าซพิษมากนัก

เหมาะสำหรับติดตั้ง

- บ้านพักอาศัย
- อาคารสำนักงาน
- อพาร์ทเมนต์
- โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ



ความสามารถในการดับเพลิง



กระดาษ, ไม้ เชื้อเพลิงเหลวระเหย แก๊ส, ไฟฟ้า

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

รุ่น		2.2 Lbs.	5 Lbs.	10 Lbs.	15 Lbs.	20 Lbs.
เส้นผ่านศูนย์กลาง	นิ้ว	3.5	4.5	5.5	6	7
ความสูง	นิ้ว	12	16.33	21.5	22.25	22.5
น้ำหนักถัง	ก.ก	1.4	1.5	2.7	3.2	3.6
น้ำหนักผงเคมี	ก.ก	1	2.5	5	7	9.5
น้ำหนักรวม	ก.ก	2.4	4	7.7	10.2	13.1
แรงดันทดสอบ	ปอนด์	-	400	400	400	400
แรงดันใช้งาน	ปอนด์	-	195	195	195	195
แรงดันแตก	ปอนด์	1000	1000	1000	1000	1000
แก๊สขับเคลื่อน	-	-	N2			
ระยะเวลาในการฉีด	วินาที	8-15	8-15	10-20	10-20	10-30
รัศมีการฉีด	เมตร	5	6-8	6-8	8-10	8-10
Fire rating	-	-	2B	4A5B	4A5B	4A5B
				6A20B	10A20B	10A20B
					10A40B	10A40B

รายการ	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	
1	ประเภทของเพลิง B แบบอัดความดัน 2.5 กิโลกรัม ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง 2-B	 (นายสมคิด แสงนิล) ผู้อำนวยการ สำนักบริหาร มาตรฐาน2ฐาน2	หมายเหตุ
2	ประเภทของเพลิง A และ B แบบอัดความดัน 7.0 กิโลกรัม ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง 10-A-20-B		
3	ประเภทของเพลิง A และ B แบบอัดความดัน 9.5 กิโลกรัม ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง 10-A-20-B		

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่ (2) ท 1866-264/332