

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

เครื่องดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER

“FIREMAX” เครื่องดับเพลิงชนิดละอองน้ำแรงดันต่ำ Class A, B, C และ K
“FIREMAX” Low Pressure Water Mist Fire Extinguisher

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ใช้ทดแทนกลุ่มสาร(CFCs) และ มีประสิทธิภาพสูง
- ตัวน้ำยาไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน NON TOXIC เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ความสามารถในการดับเพลิงสูง และป้องกันการลุกกลับมาติดของไฟ
- หัวฉีดออกแบบมาชนิดพิเศษ ฉีดได้เป็นมุมกว้าง ทำให้ควบคุมไฟได้ง่าย
- มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน
- ความสามารถดับไฟได้ 4 ประเภท ได้แก่ A,B,C,K
- ปลอดภัยสำหรับฉีดใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
- หัววาล์วเป็นระบบเซฟตี้ ผ่านการทดสอบไฟฟ้า 60,000 โวลท์ ตามมาตรฐาน BS:EN3-7
- ความสามารถในการดับไฟ : Fire Rating 10A-40B
- เหมาะสำหรับการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร
- ENVIRONMENT FRIENDLY



ความสามารถในการดับเพลิง



คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

รุ่น		FMF 10	FMF 15	FMF 20	FMF 50
น้ำยาพิเศษ	-	FM.FIREMAX	FM.FIREMAX	FM.FIREMAX	FM.FIREMAX
น้ำหนักเคมี	Liter	4	6	8	20
แรงดันทำงาน	Psi	195	195	195	195
แรงดันทดสอบ	Psi	400	400	400	400
ระยะเวลาฉีดใช้	m.	35	45	60	180
ฉีดได้ไกล	mm.	4-5	4-7	6-8	10-13
เส้นผ่านศูนย์กลาง	mm.	139	152	178	209
ความสูง	mm.	340	420	584	762
หัวฉีดพิเศษ	-	FM Nozzle	FM Nozzle	FM Nozzle	FM Nozzle