

"HD" น้ำยาโฟมดับเพลิง FOAM AR-AFFF 3X3% ขนาด 20 ลิตร
"HD" FIRE FIGHTING FOAM AR-AFFF 3X3% 20 LITRE

"HD" AR-AFFF 3X3%-C6

น้ำยาโฟมดับเพลิง FOAM AR-AFFF 3X3%

ได้รับมาตรฐาน UL LISTED
จาก สหรัฐอเมริกา



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะทางวิชาการ

มีค่าความตึงผิวเฉพาะ @ 20°C	1.02 +/- 0.02
มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH)	8.0 +/- 1.0
มีค่าความเข้มข้น (VISCOSITY)	< 5 CST

- สามารถใช้ในการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวจำพวก HYDROCARBON FIRE ได้
 - 1.) สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันเบนซินได้
 - 2.) สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันดีเซลได้
 - 3.) สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันเตาได้
 - 4.) สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากไขมันต่างๆได้
- ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติและสามารถกำจัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียได้
- ได้รับการรับรองจากสถาบัน UL จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิธีการใช้งาน
 - 1.) สามารถใช้งานกับระบบหัวฉีดทั่วไปได้
 - 2.) สามารถใช้กับรถโมบายโฟมได้
 - 3.) สามารถฉีดด้วยหัวฉีดโฟมได้
 - 4.) สามารถฉีดโดยผ่านระบบอินดักเตอร์ได้
 - 5.) สามารถใช้กับระบบสปริงเกอร์ได้
 - 6.) สามารถใช้ได้ทั้งน้ำประปาและน้ำทะเล
- โดยใช้อัตราส่วนผสมในการใช้งานที่ไม่เกิน 3% (ใช้น้ำยาโฟม 3 ส่วนต่อน้ำ 9 ส่วน) ในการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวจำพวก HYDROCARBON