

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

FIRE ALARM EQUIPMENT

“HORING LIH” รุ่น: AHR-871 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

“HORING LIH” Model: AHR-871 Rate of Rise Heat Detector

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- แผ่นไดอะแฟรมตรวจจับความร้อนสามารถทำงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่ถูกรบกวนจากอุณหภูมิห้อง
- โดยชิ้นส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้าใช้การเคลือบทอง เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน
- ใช้หลอดแก้วเพื่อป้องกันความชื้นและช่วยให้การระบายอากาศมีความเสถียร
- หลอดแก้วยังสามารถระบายความร้อนที่ไม่เกิดจากไฟไหม้ออกไปเพื่อลดการแจ้งเตือนผิดพลาด
- ตัวเครื่องถูกซีลปิดสนิททั้งหมด การทำงานจึงไม่ถูกรบกวนจากความชื้น ฝุ่น หรือแมลง
- เครื่องตรวจจับนี้ผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ด้วยการทดสอบซ้ำอัตโนมัติ และผ่านการปรับเทียบอัตโนมัติภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความชื้นคงที่
- ส่งผลให้คุณภาพและความน่าเชื่อถือมีความสม่ำเสมอตั้งแต่เครื่องแรกที่เกิดขึ้นจนถึงเครื่องลำดับที่นับล้าน



Specifications			
Model	AHR-871		
Type	2-wire	3-wire	4-wire
Alarm Contact	N/A	N/A	0.8A @30V DC 0.4A @125V AC
Voltage Range	12 ~ 30V DC		
Alarm Current @24V DC 470Ω	40mA	40mA	35mA
Alarm Temperature	Comply to EN54		
Ambient Temperature	0°C ~ +55°C		
Material	Fire-proof plastic		
Dimensions	111mm(Dia.) x 45mm(H)		
Weight	About 130g		
Color	White		
Effective alert area			
Construction/Height	Under 4M	4M ~ 8M	
Fire-proof Building	90 M ²	45 M ²	
Ordinary Building	50 M ²	30 M ²	

