

# A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

## PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

### เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว

### PORT ABLE FIRE EXTINGUISHER

### “IMPERIAL” เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด ฮาโลตรอนวัน

### “IMPERIAL” Clean Agent Halotron I Fire Extinguisher

#### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ตัวน้ำยาเป็นก๊าซเหลวระเหย ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้าและไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังการฉีดทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อสิ่งของต่าง ๆ จึงเหมาะใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ
- เป็นสารสะอาดทดแทนฮาโลน 1211 ในกลุ่ม HCFC Blend B เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ตัวน้ำยาผลิตจากบริษัท AMERICAN PACIFIC CORPORATION (AMPAC) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน
- น้ำยาดับเพลิงได้รับมาตรฐาน UL
- การรับรอง EPA (U.S. Environmental Protection Agency) FAA (U.S. Federal Aviation Administration)
- รับประกันคุณภาพสินค้า 5 ปี



#### เหมาะสำหรับติดตั้ง

สถานที่ที่เน้นเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ

- ห้องคอมพิวเตอร์
- ห้องเซิร์ฟเวอร์ ห้องควบคุมไฟฟ้า
- และไลน์การผลิตที่มีเครื่องจักรมูลค่าสูง ฯลฯ

#### คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

| รุ่น             |      | HAL 2.2 Lbs | HAL 5 Lbs | VAP 10 Lbs | VAP 15 Lbs | HAL 50 Lbs | HAL 100 Lbs |
|------------------|------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| น้ำหนักเคมี      | Kg.  | 1           | 2.3       | 4.5        | 6.9        | 22.7       | 45.5        |
| น้ำหนักถัง       | Kg.  | 1           | 1.3       | 2.7        | 3.3        | 29.3       | 38.7        |
| น้ำหนักรวม       | Kg.  | 2           | 3.6       | 7.2        | 10.2       | 52         | 84.2        |
| ความสูง          | mm.  | 370         | 375       | 520        | 550        | 690        | 1050        |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | mm.  | 78          | 112       | 138        | 153        | 295        | 305         |
| แรงขับเคลื่อน    | Gas. | Argon       |           |            |            |            |             |
| แรงดันใช้งานปกติ | Psi. | 125-195     | 125-195   | 125-195    | 125-195    | 125-195    | 125-195     |
| แรงดันขณะทดสอบ   | Psi. | 600         | 600       | 600        | 600        | 400        | 400         |
| ระยะเวลาฉีด      | Sec. | 8           | 10        | 12         | 16         | 25-35      | 35-45       |
| ฉีดได้ไกล        | M.   | 2-4         | 2-4       | 2-5        | 2-5        | 6-10       | 8-10        |
| Fire Rating      | TIS  | 2B-C        | 5B-C      | 1A-10B-C   | 2A-10B-C   | N/A        | N/A         |

ความสามารถในการดับเพลิง

**(5-YEAR)  
WARRANTY**

