

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

เครื่องดับเพลิงยกหัว

PORT ABLE FIRE EXTINGUISHER

“IMPERIAL” เครื่องดับเพลิงชนิดสูตรน้ำ ฉลากเขียว

“IMPERIAL” Dry Chemical Fire Extinguisher Green Product Information

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- บรรจุด้วยน้ำ DI (Deionized Water) น้ำบริสุทธิ์
- ปราศจากโอโซน เป็นส่วนผสมกับสารเคมีดับเพลิง เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (NON-CFC) และสามารถยับยั้งการเกิดก๊าซพิษ
- มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน (ไม่มีฝุ่น)
- ระดับความสามารถในการดับเพลิง (FIRE RATING)สูง และสามารถป้องกันการลุกติดกลับของไฟ
- ปลอดภัยสำหรับฉีดใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
- (ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐาน BS : EN3-7)
- ได้รับมาตรฐานฉลากเขียว TGL-42-R1-13
- รับประกันคุณภาพสินค้า 5 ปี



เหมาะสำหรับติดตั้ง

- โรงงานอุตสาหกรรม
- บ้านพักอาศัย
- อาคารสำนักงาน
- ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

ความสามารถในการดับเพลิง



โทร. 332-2537



กระดาษ, ไม้



เชื้อเพลิงเหลวระเหย



แก๊ส, ไฟฟ้า



น้ำมันพืช, โยเกิร์ต

ข้อควรระวัง

- เหมาะสำหรับฉีดใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ ในระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตามมาตรฐาน BS:EN 3-7

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

รุ่น	VAP 10 Lbs	VAP 15 Lbs	VAP 20 Lbs	
น้ำยาพิเศษ	Vapor (SC-6)			
น้ำหนักเคมี	Liters	4.6	6.7	9.1
น้ำหนักถัง	Kg.	2.9	3.5	4.5
น้ำหนักรวม	Kg.	7.5	10.2	13.6
ความสูง	mm.	525	558	610
เส้นผ่าศูนย์กลาง	mm.	138	153	174
แรงขับเคลื่อน	Gas.	N2	N2	N2
แรงดันใช้งานปกติ	Psi.	195	195	195
แรงดันขณะทดสอบ	Psi.	600	600	600
ระยะเวลาฉีด	Sec.	20-25	30-35	40-45
ฉีดได้ไกล	M.	4-6	4-6	4-6
Fire Rating	TIS	6A-20B 6A-30B	6A-20B 10A-40B	6A-20B 10A-40B



**(5-YEAR)
WARRANTY**

Green Product Information

- คือฉลากที่รับรอง และให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน
- การรับรองเป็นไปตามเกณฑ์หรือข้อกำหนดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง