

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ

AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER

“IMPERIAL” เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติชนิดสารสะอาด ฮาลอตรอน วัน ขนาด 10 ปอนด์
“IMPERIAL” Halotron I Automatic Fire Extinguisher 10 Lbs

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เครื่องดับเพลิงแบบอัตโนมัติ ชนิดสารสะอาด Halotron I ดับเพลิงได้เองเมื่อเกิดเพลิงไหม้โดยที่ไม่มีคนอยู่
- ลักษณะการทำงาน เมื่อเครื่องได้รับความร้อนถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้
- หัวฉีดน้ำยาดับเพลิงจะทำงานอัตโนมัติทันที ซึ่งอุณหภูมิที่กำหนดให้
- หัวฉีดทำงานอัตโนมัติ คือ 68 องศาเซลเซียส (155 องศาฟาเรนไฮต์)
- ติดตั้งสะดวกบริเวณเพดาน โดยความสูงในการติดตั้งไม่ควรเกิน 3 เมตรจากวัสดุเชื้อเพลิง
- ตัวน้ำยาเป็นก๊าซเฉื่อยระเหย ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้าและไม่ทิ้งคราบสกปรก
- น้ำยาดับเพลิงได้รับมาตรฐาน UL
- เป็นสารสะอาดทดแทนฮาโลน 1211 ในกลุ่ม HCFC Blend B เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ตัวน้ำยาผลิตจากบริษัท AMERICAN PACIFIC CORPORATION (AMPAC) ประเทศสหรัฐอเมริกา



ความสามารถในการดับเพลิง



กระดาษ, ไม้ เชื้อเพลิงเหลวระเหย แก๊ส, ไฟฟ้า

เหมาะสำหรับติดตั้ง

- ในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และสามารถระบุงบเขตเพลิงไหม้ได้

ข้อควรระวัง

- เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติแต่ละเครื่องทำงานแยกจากกัน (ไม่ใช่ระบบดับเพลิง)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

รายละเอียด	10 Lbs.
น้ำหนักเคมี (Kg.)	4.5
น้ำหนักถัง (Kg.)	2.5
น้ำหนักรวม (Kg.)	7
ความสูง (mm.)	290
เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.)	260
แรงดันใช้งาน (Psi)	195
แรงดันทดสอบ (Psi)	400
แรงขับเคลื่อน	Argon
ระยะเวลาฉีด (Sec.)	10
พื้นที่ป้องกันโดยเฉลี่ย (ตร.ม)	6.25
อุณหภูมิที่ใช้งาน °C (°F)	68°C (155°F)

**(5-YEAR)
WARRANTY**