

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

บอลวาล์วดับเพลิง

FIRE TRUCK BALL VALVE

“NIBCO” รุ่น: KW-990-E-LF เช็ควาล์ว วาล์วตันน้ำไหลย้อนกลับ UL/FM

“NIBCO” Model: KW-990-E-LF Double-Door Check Valve, UL/FM

คุณสมบัติของวาล์ว

- วาล์วกันกลับแบบเวเฟอร์
- แบบลิ้นคู่ (แผ่นเปิด-ปิด 2 ฝั่ง)
- ซีทยาง EPDM (ยางทนความร้อน/น้ำ/สารเคมีบางชนิด)
- ทำงานด้วยสปริง (ช่วยให้ปิดเองอัตโนมัติ)
- เคลือบอีพ็อกซี่ (กันสนิม/ยืดอายุการใช้งาน)
- แรงดันใช้งานสูงสุด 300 PSI (20.6 บาร์) สำหรับของไหลเย็น และไม่ใช่แรงดันกระแทก
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
- มีขนาดตั้งแต่ 2 นิ้ว - 16 นิ้ว
- ชิ้นส่วนภายในหลักเป็นสแตนเลสมาตรฐาน
- ปิดสนิท ไม่รั่วซึม (ระดับซีลแน่นมาก)
- ตัวเรือนทำจากเหล็กหล่อเหนียว ทนทานต่อแรงอัดสูง เคลือบด้วยสาร Epoxy ช่วยให้ทนทานต่อความร้อนและสารเคมี
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ ULC ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



รายการวัสดุ

- Body: Ductile Iron ASTM A536
- Disc: Stainless Steel
- Stem: Stainless Steel
- Spring: Stainless Steel
- Stem seal: EPDM
- Rubber Seat: EPDM
- Washer: PTFE
- Eyebolt: Carbon steel zinc plated
- Nameplate: Aluminum

DIMENSIONS — WEIGHTS											
VALVE SIZE	L		D ϕ		D1 ϕ		D2 ϕ		WEIGHT		
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	lbs	kg	
2"	50	2.13	54	4.17	106	2.68	68	1.81	46	3.8	1.7
2½"	65	2.36	60	5.00	127	3.07	78	2.36	60	5.5	2.5
3"	80	2.24	57	5.28	134	4.02	102	2.76	70	6.3	2.9
4"	100	2.64	67	6.38	162	4.61	117	3.30	84	10.8	4.9
5"	125	3.27	83	7.64	194	5.71	145	4.53	115	16.2	7.3
6"	150	3.74	95	8.58	218	6.69	170	5.28	134	23.4	10.6
8"	200	5.00	127	10.9	276.8	8.9	226	7.24	184	41.5	18.8
10"	250	5.51	140	13.21	335.5	10.43	265	8.66	220	69.6	31.6
12"	300	7.13	181	15.96	405.5	12.2	310	10.24	260	112.5	51.0
14"	350	7.24	184	17.61	447.4	14.17	360	11.90	302	151.6	68.8
16"	400	7.52	191	19.88	505	16.14	410	13.78	350	202.1	91.7