

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

FIRE ALARM EQUIPMENT

“NOHMI” รุ่น: NEC3-24WR ไฟกระพริบ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมแต่

“NOHMI” Model: NEC3-24WR Strobe Horn

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- สามารถเลือกค่าความสว่างได้: 15, 30, 60, 75 และ 110
- สามารถเดินสายระบบทั้งหมดล่วงหน้า ติดตั้งขายึด จากนั้นจึงติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณ
- สวิตช์เลือกเสียง Horn/Strobe สำหรับระดับความดังสูงหรือต่ำ
- สวิตช์เลือกโทนเสียง Horn/Strobe ได้ เช่น 2400 Hz, เสียงกลไก, เสียงระฆัง และเสียง Whoop
- สวิตช์เลือกโหมดการทำงานแบบต่อเนื่องหรือแบบ Temporal 3 (ไม่รองรับในโหมดเสียง Whoop)
- สามารถชิงโครโนสไฟ Strobe และ/หรือเสียง Horn ร่วมกับโมดูลควบคุม Gentex AVSM (สามารถปิดเสียง Horn ได้ ขณะที่ไฟ Strobe ยังคงกระพริบ)
- ตะแกรงป้องกันแบบกันงัด พร้อมสกรูล็อก (อุปกรณ์เสริม)



คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค

No.	Item	Specification
1	Rated voltage	24VDC
2	Operating voltage range	16 to 33VDC
3	Selectable candela of strobe	15, 30, 60, 75, 110
4	Reverberant dBA of horn at 10ft	62 to 82 dBA
5	Anechoic room dBA of horn at 10ft	100 dBA
6	Operating temperature range	0°C to 49°C (32°F to 120°F)

Strobe Current Ratings (mA),

24 VDC (16-33 Volts)

Candela	24 VDC	UL Max
15cd	30 mA	42 mA
30cd	42 mA	58 mA
60cd	66 mA	97 mA
75cd	80 mA	116 mA
110cd	103 mA	161 mA

Horn Decibel (dBA) and Current Ratings (mA)

Horn Mode	Horn decibel level (dBA)		Horn current ratings (mA)
	Min. SPL at 10ft., per ANSI/UL 464 (High)	Min. SPL at 10ft., per ANSI/UL 464 (Low)	UL max. regulated 24VDC operating current (High)
Temporal 3 2400 Hz	78 dBA	71 dBA*	28 mA
Temporal 3 Mechanical	76 dBA	70 dBA*	25 mA
Temporal 3 Chime	70 dBA*	66 dBA*	15 mA
Continuous 2400 Hz	81 dBA	74 dBA*	28 mA
Continuous Mechanical	80 dBA	72 dBA*	25 mA
Continuous Chime	70 dBA*	66 dBA*	15 mA
Whoop	82 dBA	69 dBA*	56 mA

