

# A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

## PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

### หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน

### FIRE NOZZLE PISTOL GRIP

“PROTEK” รุ่น: 236 หัวฉีดโฟมแบบดูดน้ำยาในตัว ขนาด 1.5" หรือ 2.5"

“PROTEK” Model: 236 Multi-Purpose Nozzle with Pistol Grip



Optional Style 212 foam tube

#### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ระบบ Eductor ในตัว ดูดน้ำยาโฟมอัตโนมัติเมื่อน้ำไหลผ่านหัวฉีด
- ใช้งานง่ายและติดตั้งรวดเร็ว เปลี่ยนสายน้ำดับเพลิงทั่วไปให้เป็นสายน้ำผสมโฟมได้ทันที
- สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนักผจญเพลิงเพียง 1 คน ช่วยลดการใช้กำลังพลเพิ่มเติม
- ควบคุมรูปแบบการฉีดได้หลากหลาย ตั้งแต่ลำตรง (Straight Stream) ถึงแบบฝอย (Fog Pattern)
- เหมาะสำหรับโฟมหลายประเภท: AFFF, Class A และโฟมสำหรับสารอันตราย (Haz Mat)
- อัตราการไหล 95 GPM ที่แรงดัน 200 psi เป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานโฟม
- มาพร้อมสายดูดน้ำยาโฟมยาว 6-1/2 ฟุต และท่อสแตนเลสยาว 15 นิ้ว
- อัตราการไหล: 60, 95, 125 GPM (230, 360, 475 LPM), 95 GPM (360 LPM)
- แรงดันใช้งาน: 200 psi (14 บาร์)
- วัสดุ: อลูมิเนียม (โลหะผสม)
- น้ำหนัก: 8.1 ปอนด์ (3.7 กก.)
- สินค้าที่ใช้งานร่วมกันได้: 212

Style	Inlet Size	Flow Rate	Foam Proportioning	Effective Reach	Weight
236	1-1/2" (38mm) or 2-1/2" (65mm)	95 GPM (360 LPM)	3%	100 Feet (30m)	8.1 Lbs (3.7 kg)