

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน

FIRE NOZZLE PISTOL GRIP

“PROTEK” รุ่น: 366 BI หัวฉีดปรับอัตราการไหลได้ ขนาด 2.5 นิ้ว

“PROTEK” Model: 366 BI 2.5" Selectable Gallonage Nozzle



ด้ามจับรุ่นปรับปรุงใหม่
เสริมความแข็งแรงด้วยชิ้นส่วน
เสริมสองชิ้นในแต่ละด้าน
เพื่อป้องกันการแตกหัก



มีปุ่ม/สันนูนยกสูงสำหรับโหมด
ฉีดฝอยแบบป้องกันแฟลช
โอเวอร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- หัวฉีดแบบปรับรูปร่างแบบสายน้ำ (Combination Pattern Nozzle) พร้อมตัวเลือกอัตราการไหลหลายระดับ
- รูปแบบละอองน้ำแบบมุกกว้างประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มการป้องกันให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้อย่างเหมาะสม
- ทางน้ำเข้าพร้อมข้อต่อสวมเร็วแบบ British Instantaneous ตัวผู้ ขนาด 2-1/2 นิ้ว (65 มม.) ในตัว
- ตำแหน่งล็อกของรูปแบบสายน้ำ (Flow Pattern Detents) ช่วยให้ปรับตำแหน่งได้แม่นยำและใช้งานได้สิ้นไหล
- มีสัญลักษณ์นูน (Raised Lug) เพื่อให้ง่ายต่อการระบุรูปแบบการฉีด
- ป้ายอลูมิเนียมโนโดซ์สลักด้วยเลเซอร์ ให้ความทนทานและมองเห็นได้ชัดเจน
- สามารถล้างสิ่งอุดตัน (Flush) ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบสายน้ำหรือปิดการทำงาน
- ด้ามจับแบบปืนออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ มีให้เลือกหลายสี
- บอลวาล์วโลหะชุบโครเมียมสำหรับงานหนัก ให้การเปิด-ปิดนุ่มนวลและอายุการใช้งานยาวนาน
- ตะแกรงกรองสเตนเลสช่วยป้องกันการอุดตันจากเศษสิ่งสกปรก
- บำรุงรักษาน้อย ด้วยการออกแบบที่แข็งแรง งานผลิตที่แม่นยำ และการเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง
- อัตราการไหล: 30 / 60 / 95 / 125 แกลลอนต่อนาที (GPM) (115 / 230 / 360 / 475 ลิตรต่อนาที)
- แรงดันใช้งาน: 100 psi (7 บาร์)
- ทางน้ำเข้า: 2.5 นิ้ว (65 มม.)
- ลักษณะฟันหัวฉีด: แบบหมุน (Spinning Teeth)
- วัสดุ: โลหะผสม (Alloy)
- ความยาว: 12.6 นิ้ว (320 มม.)
- น้ำหนัก: 4.4 ปอนด์ (2 กก.)
- ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ: รุ่น 213