

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน

FIRE NOZZLE PISTOL GRIP

“PROTEK” รุ่น: 366 หัวฉีดปรับอัตราการไหลได้ ขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมด้ามปืน

“PROTEK” Model: 366 1.5" Selectable Gallonage Nozzle with Pistol Grip



ด้ามจับรุ่นปรับปรุงใหม่
เสริมความแข็งแรงด้วยชิ้นส่วน
เสริมสองชิ้นในแต่ละด้าน
เพื่อป้องกันการแตกหัก



มีปุ่ม/สันนูนยกสูงสำหรับโหมด
ฉีดฝอยแบบป้องกันแฟลช
โอเวอร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ให้ลำพุ่งตรงเพื่อระยะฉีดไกลสูงสุด และรูปแบบละอองฝอยกว้างพิเศษ เพื่อการปกป้องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอย่างเหมาะสม
- หัวฉีดแบบปรับรูปแบบการพ่นได้ พร้อมอัตราการไหลหลายระดับ
- รูปแบบละอองฝอยกว้างพิเศษ ให้การปกป้องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอย่างเหมาะสม
- มีตัวล็อกตำแหน่งรูปแบบการพ่น (Detents) ช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้แม่นยำและหมุนได้อย่างราบรื่น
- มีปุ่มนูน (Raised lug) ช่วยให้ระบรูรูปแบบการพ่นได้ง่าย
- ป้ายอะโนไดซ์สลักด้วยเลเซอร์ ทนทานสูง มองเห็นชัดเจน
- สามารถล้างทำความสะอาด (Flush) ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการพ่นหรือปิดการทำงาน
- ลูกบอลวาล์วปิด-เปิด โลหะชุบโครเมียม ทำงานนุ่มนวล อายุการใช้งานยาวนาน
- ตะแกรงกรองสแตนเลส ป้องกันการอุดตันจากเศษวัสดุ
- ต้องการการบำรุงรักษาน้อย จากการออกแบบที่แข็งแรง งานกลึงแม่นยำ และวัสดุคุณภาพสูง
- ได้รับการรับรอง FM, NFPA 1964
- อัตราการไหล: 30-60-95-125 GPM (115-230-360-475 ลิตร/นาที)
- ทางเข้า: 1.5" (38 มม.)
- ฟันหัวฉีด: แบบหมุน (Spinning)
- ความยาว: 9 นิ้ว (228 มม.)
- น้ำหนัก: 3.9 ปอนด์ (1.7 กก.)
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันได้: 213
- แรงดันใช้งาน: 100 psi (7 บาร์)
- วัสดุ: Alloy