

แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง

FIRE FIGHTING WATER MONITOR

“PROTEK” รุ่น: 622-3 แท่นปืนฉีดน้ำแบบติดตั้งบนดาดฟ้า เคลื่อนย้ายได้

“PROTEK” Model: 622-3 Deck-Mount Dual-Purpose Portable Ground Monitor



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ทางน้ำภายในขนาดเต็ม 3 นิ้ว รองรับอัตราการไหลสูงสุด 1250 GPM (4,800 ลิตร/นาที)
- รุ่นติดตั้งบนดาดฟ้า (Deck Mount Model)
- การปรับมุมแนวตั้งได้ 63° ตั้งแต่ 12° ถึง 75° เหนือแนวราบ
- พร้อม ตัวหยุดนิรภัยในตัว 37° ช่วงมุม 18° ถึง 55° เหนือแนวราบ
- มือจับขนาดใหญ่ ช่วยให้เคลื่อนย้ายและใช้งานได้สะดวก
- ชุดเฟืองหนอนแบบปิดมิดชิด ป้องกันฝุ่น น้ำ และสภาพแวดล้อมภายนอก
- เกจวัดแรงดันแบบบรรจุของเหลว
- สลักล็อกคู่แบบสปริง ช่วยให้ถอดแยกได้รวดเร็วและง่าย
- รองรับการใช้งานร่วมกับหัวฉีดและอุปกรณ์เสริมของ Protek ได้หลากหลายรุ่น
- แรงดันใช้งาน: 100 psi (7 บาร์)
- ทางน้ำเข้า: 3 นิ้ว (76 มม.), หน้าแปลน 3 นิ้ว, หน้าแปลน 4 นิ้ว
- ทางน้ำออก: 2-1/2 นิ้ว (65 มม.)
- การควบคุม: มือหมุนเดี่ยว (Single Handwheel)
- การปรับมุมแนวตั้ง: 63° จาก 12° ถึง 75° เหนือแนวราบ พร้อมตัวหยุดนิรภัยในตัว 37° ช่วง 18° ถึง 55°
- การหมุนแนวราบ: 360°
- วัสดุ : โลหะผสม (Alloy)
- ผิวเคลือบ: เคลือบสีฝุ่นสีแดง (Red Powder Coating)
- น้ำหนัก: 27 ปอนด์ (12 กก.)
- อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ : 119, 120, 190, ฐานมอนิเตอร์ 622, ชุดยกมอนิเตอร์ 622, 656, 822, 823, 825, 830, 832, 835, 845, 847, 848, 887, 888, 889

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง

FIRE FIGHTING WATER MONITOR

“PROTEK” รุ่น: 622-3 แท่นปืนฉีดน้ำแบบติดตั้งบนตาดฟ้า เคลื่อนย้ายได้

“PROTEK” Model: 622-3 Deck-Mount Dual-Purpose Portable Ground Monitor

Compatible Products



Style 656
The pipe



Style 656 shown with
Style 622 monitor liftoff



Style 120
Quad Stacked Tips



Style 190
Direct Mount Flange



Style 119
Stream Shaper



Style 847
Monitor Nozzle



Style 887
Self-Educting Nozzle
(500 GPM)



Style 888
Self-Educting Nozzle
(750 GPM)

		Style 622-1	Style 622-2	Style 622-3		
Max. GPM(LPM)		1000 (3800) *	800 (3030)	1250 (4800)		
Inlet	Size	2-1/2" to 5"	2-1/2" (x2)	3"	4"	3"
	Type	Thread	Thread	Flange	Flange	Thread
Outlet		2-1/2"	2-1/2"	2-1/2"		
Control		Single Hand-Wheel	Single Hand-Wheel	Single Hand-Wheel		
Material		Alloy	Alloy	Alloy		
Finish		Red Powder Coating	Red Powder Coating	Red Powder Coating		
Travel		12 to 75° Vertical	12 to 75° Vertical	12 to 75° Vertical		
		180° Rotation	180° Rotation	360° Rotation		
Weight		32 lbs.	32 lbs.	27 lbs.		