

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง

FIRE FIGHTING WATER MONITOR

“PROTEK” รุ่น: 625-1 แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิงแบบตั้งพื้นเคลื่อนย้ายได้

“PROTEK” Model: 625-1 Single-Inlet Portable Ground Monitor



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ออกแบบสำหรับการเข้าดับเพลิง การระบายความร้อน การป้องกัน และสถานการณ์วัตถุอันตราย (Haz-Mat)
- เป็นรุ่นทางน้ำเข้าแบบหมุนได้เพียงจุดเดียว (Single swivel inlet)
- สามารถปรับมุมได้ 12.5°, 15°, 20° หรือ 25°
- ปุ่มเปิด-ปิดสามารถใช้งานเพื่อหยุดการส่ายได้ในทุกตำแหน่ง
- สามารถปลดระบบส่ายเพื่อให้หมุนในแนวอนด้วยมือได้
- สามารถปรับมุมเงยได้ระหว่าง 20° ถึง 60° สำหรับการใช้งานแบบไม่ต้องมีผู้ควบคุม
- มีเดือยปลายคาร์ไบด์ที่ฐาน ทนต่อการสึกหรอในระยะยาว และให้ความมั่นคงในการยึดเกาะพื้นเป็นอย่างดี
- ต่อมจับขนาดใหญ่ เคลื่อนย้ายสะดวก
- มีเกจวัดแรงดันและวาล์วบอลปิด-เปิดในตัว เพื่อควบคุมการไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โครงสร้างแบบเตี้ย ช่วยเพิ่มความมั่นคงบนพื้น และมีจุดยึดสายรัดนิรภัยเพื่อผูกยึดได้อย่างรวดเร็ว
- การเคลือบสีฝุ่นช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอ
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้: 118, 822, 824, 883, 886, 887

		Style 625-1
Max. GPM (LPM)		500 (1900)
Inlet	Size	2-1/2"
	Type	Female Thread
Outlet		2-1/2"
Control		Manual
Material		Alloy
Finish		Red Powder Coating
Travel		40° Vertical
Oscillating Degree	12.5°, 15°, 20°, 25°	
	Either Side	
Min. Oscillating Pressure		50 psi (3.5 bar)
Weight		28 lbs. (13 kg)

Cycles Per Minute	Flow @100 PSI
8	175 GPM (660 LPM)
11	225 GPM (850 LPM)
22	350 GPM (1325 LPM)
25	500 GPM (1900 LPM)