

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

สายส่งน้ำดับเพลิง

FIRE HOSE

“PYROFLEX” สายส่งน้ำดับเพลิง PVC ยางไนไตร 3 ชั้น ไม่มีตะเข็บ

“PYROFLEX” PVC Fire Hose



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- โครงสร้างแข็งแรง 3 ชั้น: ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง ทอไรตะเข็บตลอดเส้น เคลือบยางภายใน ทนทานต่อการขีดข่วนและการลากถู ใช้งานได้ยาวนาน
- ชั้นนอก เป็นยางสังเคราะห์ Nitrile/PVC มีเส้นนูนตลอดเส้น มีความคงทนต่อการเสียดสีสูง
- ชั้นกลาง ถักทอจากเส้นใยสังเคราะห์ Polyester/Nylon มีความเหนียวสูง ยืดหยุ่นและแข็ง
- ชั้นในสุด เป็นยางสังเคราะห์ Nitrile/PVC มีความเรียบสูง แรงเสียดทานต่ำ ช่วยลดการสูญเสียแรงดันในการส่งน้ำ
- มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมความทนทานต่อการหักพับ การเสียดสี ความร้อน น้ำมัน สารเคมี รังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) และการเสื่อมสภาพจากโอโซน ช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานด้านดับเพลิงและงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานสูง
- เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยสังเคราะห์ความเหนียวสูง แบบทอวงกลมไร้รอยต่อ
- ผิวภายนอกแบบมีลอน ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการเสียดสี การลากถู และสภาพแวดล้อมการใช้งานที่รุนแรง
- โครงสร้างแบบหุ้มเต็ม ช่วยป้องกันการแยกชั้นของวัสดุ และยืดอายุการใช้งานของสาย
- เหมาะสำหรับใช้งานในสถานประกอบการและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงด้านอัคคีภัย ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี สถานประกอบการด้านน้ำมันและก๊าซ โรงไฟฟ้า โรงงานปุ๋ย สนามบิน เป็นต้น
- ได้รับการรับรอง UL Listed สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
- ได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน IS 636:2018 Type 3
- ผลิตและทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน BS 6391 Type 3 และ EN 14540:2

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาด	แรงดันใช้งาน PSI	แรงดันทดสอบ PSI	แรงดันแตกระเบิด PSI
1.5 นิ้ว	240	350	710
2.5 นิ้ว	240	350	710