

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

ข้อต่องานดับเพลิง

FIREFIGHTING COUPLINGS

“SRI” รุ่น: HRS039-GM-025-CH หัวฉีดปรับฝอยกกล้อสายดับเพลิง SRI

“SRI” Model: HRS039-GM-025-CH Hose Reel Nozzle

NOZZLE



HRS039-GM-025-CH



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หัวฉีดกกล้อสายดับเพลิง SRI ได้รับการออกแบบ ทดสอบ และรับรองให้เป็นไปตาม มาตรฐานยุโรป EN 671-1 และ มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1221

คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัสดุ ไนลอน (Nylon) และ ABS ซึ่งผ่านการทดสอบความทนทานต่อการเสื่อมสภาพ ตามมาตรฐาน ISO 4892-2
- ระยะการพุ่งของน้ำ (Throw Range) ทดสอบที่ระยะ 0.6 เมตร และมุมเอียง 30° เป็นไปตามข้อกำหนด EN 671-1
- อัตราการไหลของน้ำ (Flow Rate) เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับหัวฉีดที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่า 6 มม. ตามมาตรฐาน EN 671-1
- วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม
- อัตราการไหล @30PSI (2.0Bar)
 - 32 ลิตร/นาที (หัวฉีดลำตรง)
- ระยะการฉีด @ 30PSI (2.0Bar)
 - 11 เมตร
- สำหรับ Fire Hose Reel

Code No.	Setting	Material	Finishing	Inlet Size	Flowrate @ 30Psi (2.0 Bar)	Throwrange @ 30Psi
HRS065-GM-020-RD	Jet / Spray	Nylon/Brass	Red	3/4" (19 mm)	27L/MIN (JET)	11.5M
HRS065-GM-025-RD	Jet / Spray	Nylon/Brass	Red	1" (25 mm)	35L/MIN (JET)	11.5M
HRS057-PS-020-RD	Jet / Spray	Nylon	Red	3/4" (19 mm)	27L/MIN (JET)	11.0M
HRS057-PS-025-RD	Jet / Spray	Nylon	Red	1" (25 mm)	35L/MIN (JET)	11.0M
HRS032-PS-020-RD	Jet / Spray	ABS/Brass	Red	3/4" (19 mm)	27L/MIN (JET)	11.0M
HRS032-PS-025-RD	Jet / Spray	ABS/Brass	Red	1" (25 mm)	35L/MIN (JET)	11.0M
HRS032-PS-020-CH	Jet / Spray	ABS/Brass	Chrome	3/4" (19 mm)	27L/MIN (JET)	11.0M
HRS032-PS-025-CH	Jet / Spray	ABS/Brass	Chrome	1" (25 mm)	35L/MIN (JET)	11.0M
HRS039-GM-020-NA	Jet / Spray	Brass	Natural	3/4" (19 mm)	27L/MIN (JET)	11.0M
HRS039-GM-025-NA	Jet / Spray	Brass	Natural	1" (25 mm)	35L/MIN (JET)	11.0M
HRS039-GM-020-CH	Jet / Spray	Brass	Chrome	3/4" (19 mm)	27L/MIN (JET)	11.0M
HRS039-GM-025-CH	Jet / Spray	Brass	Chrome	1" (25 mm)	32L/MIN (JET)	11.0M

