

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

FIRE ALARM EQUIPMENT

“SYSTEM SENSOR” รุ่น: SSM24-6 กระดิ่งแจ้งเตือน มาตรฐาน UL&FM

“SYSTEM SENSOR” Model: SSM24-6 Alarm Bell Approved UL&FM

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กระดิ่งสัญญาณเตือนรุ่น SSM Series ของ System Sensor เป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียงที่ใช้กระแสไฟฟ้าต่ำ แต่ให้ระดับเสียงดังสูง เหมาะสำหรับใช้งานในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบกันขโมย หรือระบบส่งสัญญาณเตือนอื่นๆ โดยอุปกรณ์มาพร้อมการเดินสายไฟจากโรงงาน เพื่อลดระยะเวลาในการติดตั้ง และออกแบบวงจรไฟฟ้าแบบมีขั้ว (Polarized) รองรับการใช้งานร่วมกับวงจรตรวจสอบสถานะ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- ได้รับการรับรองให้ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร (กรณีใช้งานภายนอก ต้องใช้ร่วมกับกล่องหลังกันน้ำรุ่น WBB)
- ใช้กระแสไฟฟ้าต่ำ
- ให้ระดับเสียงดังสูง (High dB Output)
- มีให้เลือก 3 ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง
 - 6 นิ้ว (15.24 ซม.), 8 นิ้ว (20.32 ซม.) และ 10 นิ้ว (25.40 ซม.)
- รุ่นแรงดันไฟ 24 VDC ออกแบบวงจรแบบมีขั้ว รองรับการใช้งานร่วมกับวงจรตรวจสอบสถานะ
- กระดิ่งสามารถติดตั้งได้โดยตรงกับกล่องไฟฟ้ามาตรฐานขนาด 4 นิ้ว (10.16 ซม.) แบบสี่เหลี่ยม
- แรงดันไฟฟ้าพิกัด (Nominal Voltage): 24 โวลต์กระแสตรง (VDC)
- ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้: 19.2 – 26.4 โวลต์กระแสตรง (VDC)
- กระแสไฟเฉลี่ยที่ใช้: 0.03 แอมแปร์
- ระดับเสียง: 85 เดซิเบล (dB)
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -31°F (-35°C) ถึง +140°F (+60°C)
- การต่อสาย: มาพร้อมสายไฟ 2 ชุด สำหรับการเดินสายเข้า/ออก (In/Out Wiring)
- การใช้งาน: ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบส่งสัญญาณทั่วไป, ระบบกันขโมย

การรับรองมาตรฐาน

- UL Listed: S4011
- ULC Listed: S7539 (SSM24-6A, SSM24-8A, SSM24-10A)
- MEA Listed: 331-01-E
- FM Approved
- CSFM: 7135-1653:125

