

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

FIRE ALARM EQUIPMENT

“TYT” รุ่น: YFR-3 ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบแอดเดรส

“TYT” Model: YFR-3 Addressable Fire Alarm Control Panel (with Printer)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- หน้าจอควบคุมแบบสัมผัสสีขนาด 5 หรือ 7 นิ้ว พร้อมระบบไฟ Backlight ประหยัดพลังงาน
- มีหน้าจอและลำโพงแยกเฉพาะสำหรับสัญญาณ ไฟไหม้ (Fire) และ แก๊ส (Gas)
- หน้าจอ LCD แบ่งการแสดงผลเป็น 2 ส่วน แสดงข้อมูลเหตุเพลิงไหม้และข้อมูลอื่นแยกอิสระ
- ตั้งค่าพารามิเตอร์ของตู้ควบคุมได้โดยตรงผ่านหน้าจอสัมผัส
- โมดูลสื่อสารของระบบมีระบบป้องกันโอเวอร์โหลดและป้องกันการลัดวงจรของสายสื่อสาร
- ตู้ควบคุมมีโหมด Isolate ทั้งแบบถาวร (ตั้งค่าในโปรแกรมเท่านั้น) และแบบชั่วคราว
- มีฟังก์ชันทดสอบอัตโนมัติ, ทดสอบด้วยมือ และสั่งงานอุปกรณ์ปลายทางด้วยมือ



ข้อมูลทางเทคนิค

Item	Specification
Module Number	YFR-3
Main Power	AC 110V 50/60Hz, AC 220V 50/60Hz
Address / Loops	256/1L 512/2L 768/3L 1024/4L 1280/5L 1536/6L 1792/7L 2048/8L 2304/9L 2560/10L 2816/11L 3072/12L 3328/13L 3584/14L 3840/15L 4096/16L
Backup Power Supply	DC24V
Circuit Voltage	Load Power/ Indicating Lamp/ Zone Telephone : DC24V Communication System Power: AC32V
Power Consumption	Main panel monitoring (Max) : 530mA Communication board (per loop) Monitoring (Max) :380mA
Transmission Mode	Select / poll
Alarm Relay Output Mode	Contact output : Serial alarm relay * 26 groups, up to 4080 points(40-point standard contact requirement, expandable to 160 points)
Sound Output	Synthesized voice , voice, or alarm (90dB or higher)
Cabinet Material	Steel plate with powder coating