

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

FIRE ALARM EQUIPMENT

“TYT” รุ่น: YF-3 ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 8 โซน

“TYT” Model: YF-3 Fire Alarm Control Panel 8 Zone

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- วงจรสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และวงจรไฟแสดงผล สามารถตรวจจับวงจรขาด และมีระบบป้องกันการลัดวงจร
- ระบบสามารถตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่เกินและแรงดันของแบตเตอรี่สำรอง
- แต่ละวงจรมีปุ่มทดสอบ (Testing Button) เพื่อยืนยันการทำงานปกติของวงจรเริ่มสัญญาณ
- การควบคุมการทำงานใช้กุญแจ (Key Switch) เพื่อป้องกันการกดโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดสัญญาณเตือนผิดพลาด
- ขนาด(HxWxD) 330x280x120 mm.



ข้อมูลทางเทคนิค

Item	Specification
Model	YF-3
Category	Conventional Fire Alarm Control Panel
Type	Wall-mount
Power Source	240V AC 50 / 60 HZ ±10%
Standby Battery	24V DC
Charging Voltage	Below 26V DC 450mA, trickle charging
Circuit Voltage	24V DC operation voltage under 10~11V DC 32mA
Rated Impedance	Below 50Ω
Detector Connection	No limitation for Conventional Rate of Rise or Fixed Temperature Heat Detectors; Up to 30 Photoelectric Smoke Detectors can be connected per zone (monitor current for detectors : 24V DC 40μA)
E.O.L. Resistor	10KΩ
No. of Indicators	The same as the number of zones (LED indicator lamp)
No. of Bells	The same as the number of zones
Color	Red
Buttons	Push-button
Cabinet Material	Powder coating steel (up to 24L only) / Flame retardant ABS enclosure (up to 32L only)
Main Audio	Mono tone sounder (above 85dB for 1m distance)
Alarm Relay Contact	No-voltage NO contact; capacity 250V AC / 7A

