

"IMPERIAL" เครื่องดับเพลิงชนิดสูตรน้ำ NON-CFC  
"IMPERIAL" VAPOR FIRE EXTINGUISHER NON-CFC

VAPOR FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ เวเปอร์  
ประสิทธิภาพสูง และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ความสามารถในการดับเพลิง



IMPERIAL  
FIRE ENGINEERING



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- บรรจุด้วยน้ำ DI (Deionized Water) น้ำบริสุทธิ์ ปราศจากไอออน เป็นส่วนผสมกับสารเคมีดับเพลิง เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- ระดับความสามารถในการดับเพลิง (FIRE RATING) สูง และสามารถป้องกันการลุกลามกลับของไฟ
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (NON-CFC) และสามารถยับยั้งการเกิดก๊าซพิษ
- มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน (ไม่มีฝุ่น)
- ปลอดภัยสำหรับฉีดใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า (ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐาน BS : EN3-7)
- เหมาะสำหรับใช้งานทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง หรือสถานที่ที่ไม่ต้องการความสกปรก ฝุ่นฟุ้งกระจาย เช่น บริเวณทั่วไปภายในอาคารสำนักงาน โรงงาน อุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

\*ข้อควรระวัง : เหมาะสำหรับฉีดใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลท์ ในระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตามมาตรฐาน BS:EN 3-7

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

(5-YEAR)  
WARRANTY



TGL-42-R1-13

| Model                                 |        | VAP 10 Lbs.      | VAP 15 Lbs.       | VAP 20 Lbs.       | VAP 50 Lbs.  |
|---------------------------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Special Agent (น้ำยาพิษ)              |        | Vapor (SC-6)     | Vapor (SC-6)      | Vapor (SC-6)      | Vapor (SC-6) |
| Capacity (น้ำหนักเคมี)                | Liters | 4.6              | 6.7               | 9.1               | 22.7         |
| Weight of Container (น้ำหนักถัง)      | Kg.    | 2.9              | 3.5               | 4.5               | 29.3         |
| Gross Weight Approx. (น้ำหนักรวม)     | Kg.    | 7.5              | 10.2              | 13.6              | 52           |
| Unit Height (ความสูง)                 | mm.    | 525              | 558               | 610               | 690          |
| Diameter (เส้นผ่าศูนย์กลาง)           | mm.    | 138              | 153               | 174               | 295          |
| Propellant (แรงขับเคลื่อน)            | Gas    | N2               | N2                | N2                | N2           |
| Working Pressure (แรงดันใช้งานปกติ)   | Psi    | 195              | 195               | 195               | 195          |
| Test Pressure (แรงดันขณะทดสอบ)        | Psi    | 600              | 600               | 600               | 400          |
| Discharging Time (ระยะเวลาฉีด)        | Sec.   | 20-25            | 30-35             | 40-45             | 100-120      |
| Shooting Range (ฉีดได้ไกล)            | M.     | 4-6              | 4-6               | 4-6               | 6-10         |
| Fire Rating (ความสามารถในการดับเพลิง) | TIS.   | 6A-20B<br>6A-30B | 6A-20B<br>10A-40B | 6A-20B<br>10A-40B | 10A-40B      |

