



# FLOOR STANDING



**40QBJ Series**

19,107 - 40,262 BTU/H

**40QBY Series**

48,000 - 60,000 BTU/H





# 40QBJ/QBY Series



CARR-INTDT10 WIFI (Option)  
CARR-INTLCD54 (Option)

**ELECTRONIC THERMOSTAT**  
Standard supplied with new, user friendly, large LCD display CONTROL PANEL easy to read the temperature from distance or even in the dark.

## Special features

- Adjustable Fan Speed with AUTO FAN cools down the room quickly.
- MICROPROCESSOR enables precise temperature control up to 1 degree Celsius.
- TIME DELAY, installed safety protection system, protects and prolongs usage life of compressor by delaying it for 3 minutes before restarting.
- Washable filter enhances Indoor Air Quality.
- New slim design and new color make 40QBJ/QBY blended to your decor of any room.
- Durable anti-rust casing helps the unit last longer.
- Automatic restart the air conditioner after the power failure.
- Environmental friendly, with R-32 refrigerant
- Blue fin with Epoxy and Hydrophilic coating
  - Prevents dirt from sticking to the fins
  - Condensation water flows and water away dirt
  - Anty-corrosion caused by oxidation
  - Increases the efficiency of heat exchanger

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)		Floor Standing Type (รุ่นตู้ตั้งพื้น)														
Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)	40QBJ								40QBY						
	Outdoor (เครื่องภายนอก)	018X	024X	030X	036X	036X	036X	040X	040X	048X	048X	060X	060X	048X	060X	
		38RLJ								38RLY						
		018R120	024R120	030R100	036R100	036S101	036R300	040R100	040R300	048R300-1	048S301-1	060R300-1	060S301-1	048S301	060S301	
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	w.	5,600	7,400	8,800	10,600	10,600	10,600	11,800	11,800	14,070	14,070	17,580	17,580	14,070	17,580	
	Btu/hr.	19,107	25,249	30,026	36,167	36,167	36,167	40,262	40,262	48,000	48,000	60,000	60,000	48,000	60,000	
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	COP.	w/w	3.67	3.67	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	2.99	3.08	2.87	2.96	2.78	2.70	
	EER.	Btu/hr/Watt	12.52	12.52	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	10.20	10.50	9.80	10.10	9.50	9.20	
	SEER.	Btu/hr/Watt	13.29	13.29	12.75	12.75	12.75	12.75	12.75	-	-	-	-	-	-	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	w.	1,526	2,016	2,500	3,011	3,011	3,011	3,352	3,352	4,706	4,571	6,122	5,941	5,053	6,522	
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	
	Outdoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Outdoor+Indoor	Amp.	7.3	9.65	11.96	14.41	14.41	4.82	16.04	5.36	10.84	10.44	12.78	13.08	11.00	13.00
	Indoor	Amp.	0.68	0.88	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm	600	800	1,000	1,200	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	1,600	2,000	2,000	1,600	2,000	
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm.	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
	Width	mm.	570	570	690	690	690	690	690	780	780	780	780	780		
	Depth	mm.	330	330	330	330	330	330	330	390	390	390	390	390		
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm.	660	750	750	1,042	1,042	1,042	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	690	690	
	Width	mm.	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	800	800	
	Depth	mm.	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	725	725	
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor	kg.	53	55	68	72	72	72	72	86.5	86.5	90	90	86.5	90	
	Outdoor	kg.	43	56	64	74	74	74	93	93	111	107	97	102	103	
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)								Capillary Tube (Indoor unit)						
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	R-32															
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ใช้)	Liquid (ท่อส่ง)	inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
	Suction (ท่อดูด)	inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Coupler Style	Type	Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานแปดรู)													
	Drain O.D. (ท่อน้ำทิ้ง)	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	m.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5		
	Chargeless Pipe (น่ายาที่เติมไว้)	m.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	Refrigerant charge from factory	kg.	1.20	1.32	1.72	2.30	2.30	2.30	2.50	2.50	2.80	2.80	3.50	3.50		
	Minimum Pipe Length	m.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C.db 19°C.wb; Outdoor : 35°C.db 24°C.wb															
การรับประกัน (Warranty)	คอมเพรสเซอร์ (Compressor)	5 Years														
	ชิ้นส่วนอื่นๆ (Parts)	1 Year														

**Acrylic Front Panel (Optional)** ฝาหน้าเครื่องสามารถเปลี่ยนสีและวัสดุเป็น Acrylic ได้ตามที่ต้องการ สีโปรด เที่ยงหรือสวยงาม กลมกลืนกับทุกการออกแบบ

F100 920 303 910 222 913 238 940 299 919 911 926 941 917 914

**บริษัท บี.เค.แอร์รี่พลาย จำกัด**  
611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973  
email : bkairsupply@hotmail.com  
LINE ID : bkairsupply.com

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.

MS. 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.



YOUR CARRIER MAN :