

Carrier



XPOWER

INVERTER



Function Highlight



INNOVATIVE HEALTH PROTECTION

คอยล์เย็นเคลือบสารทำความสะอาดคอยล์ "Aqua Resin"
ลดการสะสมของฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อรา



MODERN DESIGN

ดีไซน์ล้ำสมัยสวยงาม เหมาะกับทุกสไตล์การตกแต่ง



QUIETLY ASTONISHING

ลดระดับเสียงเครื่องขณะทำงาน 28 เดซิเบล



ENERGY EFFICIENT

ประหยัดพลังงานด้วยระบบ INVERTER



ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

สารทำความเย็น R-32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Under Ceiling Type




“สำหรับการติดตั้งแบบแขวนใต้ฝ้าเพดานเท่านั้น”

Remote Option**

มีให้เลือกทั้งแบบไร้สาย (Wireless Remote) หรือ แบบมีสาย (Wired Remote)



Wireless remote controller
CARR-ACXU31CP-E



Wired remote controller**
40VCW534SJEE



Wired remote controller**
CARR-AMT32E



Wired remote controller
CARR-AMT09E



Wired remote controller**
CARR-AMT09E wifi

**Available as option.

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)				Under Ceiling - Inverter control (รุ่นแขวนใต้ฝ้า แบบควบคุมการทำงานด้วยอินเวอร์เตอร์)																																		
Model Name (ชื่อรุ่น)	Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)	38TGV0131A1			38TGV0181A1			38TGV0241A1			38TGV0251A1			38TGV0301A1			38TGV0361A1			38TGV0361A3			38TGV0391A3			38TGV0401A1			38TGV0401A3			38TGV0481A3			38TGV0601A3			
	Indoor Unit (เครื่องภายใน)	42TGV0131CP			42TGV0181CP			42TGV0241CP			42TGV0251CP			42TGV0301CP			42TGV0361CP			42TGV0391CP			42TGV0401CP			42TGV0401CP			42TGV0481CP			42TGV0601CP						
Cooling Capacity (Min. Hz./Rate Hz./ Max Hz. : (ความสามารถในการทำความเย็น))		Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max				
		Kw.	1.1	3.9	4.0	1.2	5.3	5.6	1.2	7.1	8.0	2.0	7.4	8.5	3.0	8.8	10.0	4.0	10.6	11.2	4.0	11.3	13.2	4.0	11.8	13.2	4.0	11.8	13.2	4.0	14.1	15.9	4.0	17.8	18.5			
		Btu/hr.	3,700	13,300	13,600	4,100	18,100	19,100	4,100	24,200	27,200	6,800	25,200	29,000	10,200	30,000	34,100	13,600	36,100	38,200	13,600	36,100	38,200	13,600	38,500	45,000	13,600	40,200	45,000	13,600	40,200	45,000	13,600	60,700	63,100			
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ) Star rating	SEER.	Btu/hr./Watt	23.30 *** 	21.40 ** 	18.50 * 	22.72 *** 	20.85 ** 	20.00 ** 	20.00 ** 	21.50 *** 	20.30 ** 	20.30 ** 	17.33 - 	17.30 - 																								
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		Kw.	0.20	0.88	0.95	0.20	1.50	1.80	0.20	2.20	2.60	0.30	1.96	2.50	0.55	2.56	3.00	0.80	3.18	3.80	0.80	3.18	3.80	0.80	3.25	4.40	0.80	3.39	4.40	0.80	3.39	4.40	0.80	4.70	5.80	0.67	5.93	6.76
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1Ph / 50Hz	220V / 1Ph / 50Hz			220V / 1Ph / 50Hz			220V / 1Ph / 50Hz			220V / 1Ph / 50Hz			220V / 1Ph / 50Hz			220V / 1Ph / 50Hz			380V / 3Ph / 50Hz			380V / 3Ph / 50Hz			220V / 1Ph / 50Hz			380V / 3Ph / 50Hz			380V / 3Ph / 50Hz			380V / 3Ph / 50Hz		
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)		Amp.	1.25	4.35	4.60	1.25	7.25	8.40	1.25	10.20	12.10	1.90	9.50	11.70	3.45	12.40	14.50	5.05	15.20	18.80	1.70	5.30	6.25	1.70	5.35	7.20	5.10	16.20	21.00	1.70	5.60	7.20	1.70	7.70	9.40	1.23	9.60	10.90
Indoor Unit	Standard air flow rate (H/M/L) (ปริมาณลมหมุนเวียน) (H/M/L)	CMH	900 / 720 / 540			900 / 720 / 540			1,750 / 1,520 / 1,180			1,750 / 1,520 / 1,180			1,750 / 1,520 / 1,180			1,860 / 1,530 / 1,200			1,860 / 1,530 / 1,200			2,040 / 1,560 / 1,220			2,040 / 1,560 / 1,220			2,040 / 1,560 / 1,220			2,040 / 1,560 / 1,220			2,300 / 1,910 / 1,570		
	CFM	530 / 420 / 320			530 / 420 / 320			1,030 / 894 / 695			1,030 / 895 / 695			1,030 / 895 / 695			1,095 / 900 / 705			1,095 / 900 / 705			1,200 / 920 / 720			1,200 / 920 / 720			1,200 / 920 / 720			1,200 / 920 / 720			1,350 / 1,120 / 920			
Noise Level (ระดับเสียง)	Outdoor Unit	dB(A)	47			52			52			57			58			59			59			60			60			60			60			63		
Sound Pressure Level	Indoor Unit (H/M/L)	dB(A)	37 / 35 / 30			37 / 35 / 31			42 / 35 / 31			42 / 35 / 31			43 / 36 / 32			44 / 38 / 33			44 / 38 / 33			46 / 41 / 35			46 / 41 / 35			46 / 41 / 35			47 / 44 / 37			48 / 45 / 41		
Dimension (ขนาดของเครื่อง)	Outdoor Unit (HxWxD)	mm.	550 x 780 x 290			630 x 800 x 300			630 x 800 x 300			890 x 900 x 320			890 x 900 x 320			890 x 900 x 320			890 x 900 x 320			890 x 900 x 320			890 x 900 x 320			890 x 900 x 320			1,340 x 900 x 320					
	Indoor Unit (HxWxD)	mm.	235 x 952 x 690			235 x 952 x 690			235 x 1,269 x 690			235 x 1,269 x 690			235 x 1,269 x 690			235 x 1,586 x 690			235 x 1,586 x 690			235 x 1,586 x 690			235 x 1,586 x 690			235 x 1,586 x 690			235 x 1,586 x 690					
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Outdoor Unit	kg.	32			37			37			51			59			60			59			61			62			61			83					
	Indoor Unit	kg.	23			23			29			29			29			37			37			37			37			37			37					
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)		R-32																																				
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)		kg.	0.7			0.9			1.0			1.0			1.2			1.2			1.2			1.4			1.4			1.4			1.4			1.5		
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Twin Rotary DC-Inverter																																				
Expansion Device Valve (ชนิดอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)		PMV (Pulse Motor Valve) Outdoor unit																																				
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ใช้)	Liquid (ท่อส่ง)	Inch	1/4			1/4			3/8			3/8			3/8			3/8			3/8			3/8			3/8			3/8			3/8			3/8		
	Suction (ท่อดูด)	Inch	1/2			1/2			5/8			5/8			5/8			5/8			5/8			5/8			5/8			5/8			5/8			3/4		
	Coupler Style	Type	Flare																																			
	Drain O.D. (ท่อระบายน้ำ)	mm.	26			26			26			26			26			26			26			26			26			26			26			26		
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5			7.5			7.5			7.5			7.5			7.5			7.5			7.5			7.5			7.5			7.5			7.5		
	Chargeless Pipe	M.	15 (over 15 m. need to extracharge 20 g/m)																																			
	Minimum Pipe Length	M.	3			3			3			5			5			5			5			5			5			5			5			5		
	Maximum Pipe Length	M.	50			50			50			50			50			50			50			50			50			50			50			50		
	Maximum Pipe Height	M.	30			30			30			30			30			30			30			30			30			30			30			30		
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)		Indoor : 27°Cdb, 18°Cwb Outdoor : 35°Cdb, 24°Cwb																																				

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)

Indoor : 27°Cdb, 19°Cwb; Outdoor : 35°Cdb, 24°Cwb



บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด
611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: bkairsupply.com



ข้อมูลเพิ่มเติม

