

Carrier



XINVERTER



#แอร์ที่ดีที่สุด
ของแคเรียร์



เราจะเปลี่ยนโลก
ด้วยแอร์

X-TRA POWER

X-TRA SAVING

X-IONIZER

XINVERTER

ทดสอบและรับรองจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว
ช่วยประหยัดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ทั่วไปประมาณ 33%
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศระบบธรรมดา



ส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์ ด้วยเทคโนโลยี X-IONIZER
 พลังพอกอากาศที่เหนือกว่า
 ด้วยการกระจายประจุลบเพื่อจับฝุ่นและลบกลิ่นเหม็น
 ช่วยปกป้องคุณจากฝุ่น PM 2.5 และ
 เชื้อโรครวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
 ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน



กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ
ด้วยแผ่นฟอกอากาศชนิดฟิล์ม Static Cotton
ที่ช่วยดักจับก๊าซ, มลพิษ หรือฝุ่น PM 2.5 ได้ถึง 94%
พร้อมเคลือบสาร Leuconostoc Enzyme
ซึ่งลดการเกิดแบคทีเรีย และไวรัสได้มากยิ่งขึ้น*



ตกย้ำความสำคัญให้เรื่องปรับอากาศ
ส่งมอบสายลมเย็นและความสุข
อยู่ใต้ต้นไม้ประสาธน์ภาพอยู่เสมอ
ด้วยระบบทำความเย็น-อากาศคอยล์เย็นอัตโนมัติ
ให้ชุดพัฒนาจะปล่อยลมใส่ความชื้นก็คอยล์เย็น
เพื่อลดการเกิดและสะสมของเชื้อโรค
และสิ่งสกปรกได้นานยิ่งขึ้น



ดูความรักมาคอยล้นเกินให้สะอาดยิ่งชีพ
ด้วยสารเคลือบ "อควา เรซิน"
ช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกที่ผิวคอยล์ได้มากกว่าเดิม
ทำให้อากาศสดชื่นอยู่เสมอ



ปกติของแสงวงจรไฟฟ้าได้ตั้งขึ้น
ในกรณีแรงดันไฟตกหรือเกิน



เพื่อให้คุณพร้อมกลายเป็นความเย็นสบายได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีไฟดับ ระบบจะกลับมาทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ



กระจำยลมิได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
และส่งปริมาณลยมิได้มากกว่า
ด้วยเสียก็เจ็บขึ้นกว่า**



ออกแบบเพื่อการใช้งานที่ทนทานและยาวนานยิ่งกว่า
ด้วยคอยล์ร้อนทองแดงชั้นทรงพลัง
ที่สามารถระบายความร้อนได้มากยิ่งขึ้น



ออกแบบมาสำหรับการทำความสะอาดที่ง่ายกว่าเดิม
โดยสามารถถอดกาน้ำทิ้งได้
จึงทำให้ทุกการถอดล้างเป็นเรื่องง่าย



เพิ่มความมั่นใจและความทนทาน
ด้วยการรับการรับประกันคอบเพรสเซอร์ยาวนานถึง 10 ปี
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น



เพิ่มความมั่นใจและความชำนาญ
 ด้วยบริการรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน ยาวนานถึง 5 ปี
 **เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น



XINVERTER เครื่องเดี่ยวจบ

ครบ 12 พีเจอร์ คัมค่ากินขาด ทั้งราคา และการรับประกันเยอะสุด
#จ่ายแพงกว่าทำไม

XINVERTER เป็นอากาศสะอาด
เทคโนโลยีระบบฟอกอากาศ 4 ขั้นตอน
X-IONIZER, PM2.5 Filter, Aqua-Resin, Self cleaning
สุขภาพดี นอนหลับพักผ่อนดี เจริญนอนสบาย

XINVERTER เน้นความสวย และความอุ่นใจ
ด้วยบริการหลังการขาย เครื่องปรับอากาศสวยหรู ขนาดกะทัดรัด
ฟรีค่าแรง เข้าตรวจเช็คแก้ไข อุ่นใจ

แรงลมที่ทรงพลัง ขับเคลื่อนความเย็นให้เร็วขึ้น
และธุรกิจของคุณได้มากยิ่งขึ้นกว่าถึง 36,000 BTU

สิ้นค้ารับ 36,000 BTU ไมม์พีเจอร์ X-IONIZER

*ตัวเลขนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในของบริษัทโกดิกไทย แกรเรียร์ (ประเทศไทย)-จำกัด *เงื่อนไขของการทำงานของเครื่องปรับอากาศสามารถส่งผลให้ความสามารถในการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง

[illegible]

XINVERTER

แอร์ที่เปลี่ยนโลก



Hiwall Inverter - 'XInverter' Series (TVAA)

รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVAA010	42TVAA013	42TVAA018	42TVAA024
Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAA010	38TVAA013	38TVAA018	38TVAA024
Normal Capacity (ขนาดความเย็น)	Btu/hr	9,200	12,200	18,000	21,000
Min - Max Capacity (ขนาดความเย็น ต่ำ - สูงสุด)	Btu/hr	3,753 - 10,918	4,777 - 13,989	3,924 - 21,154	4,094 - 23,202
SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		24.00	22.50	20.81	20.88
Energy Grade (ประสิทธิภาพหลากหลายประยัติไฟ)		5 ★★★★★	5 ★★★★★	5 ★★★★★	5 ★★★★★
Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน)	Kw	0.60 (0.22-0.90)	0.93 (0.32-1.33)	1.57 (0.22-1.85)	1.85 (0.24-2.10)
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	V / Ph / Hz	220V / 1Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	293 x 798 x 241		320 x 1050 x 265	
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	9		15	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 Speed + Auto			
Sound Pressure Low - High (ระดับเสียง)	dB	22/27/32/37/41	23/30/36/41/45	23/35/38/41/45	23/35/38/41/45

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	550 x 780 x 290			
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	26	30	34	34
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary - DC Inverter		Twin Rotary	
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R-32			
Sound Pressure (ระดับเสียง)	dB	50	50	49	50

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid Side	mm (inch)	6.35 (1/4")	
Gas Side	mm (inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")
Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่เติมน้ำยา)	m	15	
Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด)	m	20	
Max. Pipe Height (ระยะสูงสุดของท่อ)	m	12	

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม

Hiwall Inverter - 'XInverter' Series (TVAA)

รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVAA028	42TVAA030	42TVAA033	42TVAA036
Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAA028	38TVAA030	38TVAA033	38TVAA036
Normal Capacity (ขนาดความเย็น)	Btu/hr	25,200	27,200	30,000	36,000
Min - Max Capacity (ขนาดความเย็น ต่ำ - สูงสุด)	Btu/hr	5,100 - 29,000	8,500 - 37,000	9,500 - 32,400	10,200 - 37,500
SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		19.80	18.60	17.60	16.48
Energy Grade (ประสิทธิภาพหลากหลายประยัติไฟ)		5 ★	5 ★	5 ★	5
Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน)	Kw	2.30 (0.30-2.70)	2.50 (0.64-3.00)	2.90 (0.67-3.20)	3.70 (0.67-4.20)
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	V / Ph / Hz	220V / 1Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	320 x 1050 x 265	320 x 1050 x 265	320 x 1050 x 265	350 x 1200 x 280
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	15	16	16	19
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 Speed + Auto			
Sound Pressure Low - High (ระดับเสียง)	dB	50/46/43/39/32	51/47/43/39/35	52/48/44/40/37	52/48/44/40/37

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	41	66	66	67
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Twin Rotary			
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R-32			
Sound Pressure (ระดับเสียง)	dB	55			

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid Side	mm (inch)	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Suction	mm (inch)	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่เติมน้ำยา)	m	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m.			
Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด)	m	25	30	30	30
Max. Pipe Height (ระยะสูงสุดของท่อ)	m	15	20	20	20

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม

Carrier

ผู้คิดค้นเครื่องปรับอากาศรายแรกของโลก

CARRIER WORLD CLASS EXPERTS

ค.ศ. 1902

MR. WILLIS CARRIER วิศวกรชาวอเมริกันวัย 25 ปี ได้คิดค้นเครื่องจักรที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอากาศได้สำเร็จ และได้รับการบันทึกให้เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลก

ค.ศ. 1903-1914

เริ่มก่อตั้งบริษัท เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ในอเมริกา MR. WILLIS CARRIER ได้ก่อตั้งบริษัท เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ในอเมริกา และเป็นผู้นำโลกในการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในระบบปรับอากาศสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก

ค.ศ. 1949

เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ได้ร่วมสร้างความสุขในโรงพยาบาลนอร์ธโรดในกรุงเทพฯ ที่รู้จักกันในนาม "โรงพยาบาลนอร์ธโรดไทย"

ค.ศ. 2020

แคเรียร์มุ่งมั่น ร่วมใจร่วมพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกและยกระดับการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดการใช้ไฟฟ้า เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่มั่นต่อไป



บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973

email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: nick_arwin